

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Hotte de Extração Pared 1205x1000mm Aço Inoxidável

Informacoes do Produto

SKU:	HE220993	Modelo:	220993
Marca:	HENDI	EAN:	8711369220993

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	220993
EAN	8711369220993

Largura (mm)	1000–1500 mm
Posição	Mural

Descricao Resumida

Hotte de extração de parede em aço inoxidável 18/0, 1205x1000x450mm. Inclui filtros de labirinto laváveis e calha de gordura. Fornecida desmontada para fácil montagem.

Descricao Completa

Esta hotte de extração de parede em aço inoxidável 18/0, com 1205x1000x450mm, foi concebida para uma ventilação eficiente em cozinhas profissionais, garantindo a remoção de fumos e vapores.

hotte mural aço inoxidável — Hotte Mural Profissional — Hotte de Extração — Características Técnicas

Dimensões (L x P x A)	1205 x 1000 x 450 mm
Material	Aço inoxidável 18/0
Tipo de Montagem	Parede, aparafusada (automontagem)
Ligação de Ventilação	1x Ø200 mm
Filtros	Labirinto, aço inoxidável, laváveis
Sistema de Recolha	Calha integrada para gordura
Peso Líquido	30,55 kg

Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas de restaurantes de cozinha tradicional, churrasqueiras, cantinas de grande volume, hotéis e estabelecimentos de catering que necessitam de uma solução robusta para a extração de fumos e gorduras. A sua profundidade de 1000mm é adequada para equipamentos de cozinha de grande porte, como fogões e fritadeiras de Linha 900.

Hotte de Parede — Principais Vantagens

- Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento, permitindo um transporte e armazenamento convenientes.
- Os filtros de labirinto em aço inoxidável são eficazes na retenção de gorduras e laváveis na máquina de lavar loiça, simplificando a manutenção e garantindo a higiene.
- A calha integrada recolhe a sujidade e a gordura, contribuindo para um ambiente de trabalho mais limpo e seguro.
- Construção robusta em aço inoxidável 18/0, assegurando durabilidade e resistência em ambientes de cozinha profissional.

Esta hotte é fornecida montada ou desmontada?

É fornecida desmontada, com construção aparafusada para automontagem, o que facilita o transporte e a instalação no local.

Que tipo de filtros utiliza e como são limpos?

Utiliza filtros de labirinto em aço inoxidável, que são laváveis na máquina de lavar loiça, garantindo uma manutenção higiénica e eficiente.

Qual o diâmetro da ligação para o sistema de ventilação?

Possui um espigão com 1x Ø200 mm para ligação ao sistema de ventilação do edifício.

Esta hotte é adequada para cozinhas com alta produção de gordura?

Sim, o seu sistema de filtros de labirinto e a calha integrada para recolha de gordura tornam-na ideal para cozinhas profissionais com elevada produção de fumos e gorduras, como churrasqueiras ou fritadeiras industriais.

Quais as dimensões exatas desta hotte?

As dimensões são 1205 mm de largura, 1000 mm de profundidade e 450 mm de altura.