

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Mural Refrigerado Expositor 1600L 3 Portas Vidro +2/+8°C

Informacoes do Produto

SKU:	EX19095638	Modelo:	ANG-1402 HC PASTELERIA
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
-------	--------

Modelo	ANG-1402 HC PASTELERIA
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Nº de Portas	3
Temperatura	Positiva
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Mural refrigerado expositor de 1600L com 3 portas de vidro duplo, ideal para manter produtos frescos entre +2°C e +8°C. Inclui degelo automático e iluminação LED.

Descricao Completa

Este mural refrigerado expositor de 1600 litros foi concebido para manter a frescura dos produtos, garantindo uma apresentação eficaz e um controlo preciso da temperatura entre +2°C e +8°C.

murais expositores refrigerados — Características Técnicas

Dimensões Totais (LPA)	1800 x 760 x 2000 mm
Capacidade	1600 L
Potência	800 W
Temperatura	+2 / +8 °C
Dimensões Prateleira (LxP)	530 x 450 mm
Número de Portas	3
Espessura do Isolamento	680 mm
Refrigerante	R290
Tipo de Degelo	Automático

Iluminação	LED vertical
Tipo de Porta	Vidro duplo, temperado, baixa emissividade, fecho automático
Bandeja de Condensados	Auto-evaporante

Aplicações Profissionais

Este mural refrigerado é ideal para a exposição de produtos frescos em estabelecimentos com elevado volume de vendas. É adequado para supermercados, mercearias, lojas de conveniência, charcutarias, pastelarias com área de venda ao público e cantinas empresariais que necessitem de apresentar alimentos pré-embalados ou bebidas refrigeradas. A sua capacidade e visibilidade maximizam a atratividade dos produtos para o cliente final.

Mural Refrigerado Expositor — Principais Vantagens

- ****Eficiência Energética:**** Isolamento integral e portas de vidro duplo com baixa emissividade minimizam o consumo de energia.
- ****Homogeneidade de Temperatura:**** Sistema de distribuição de frio integrado garante uma temperatura uniforme em todo o interior, preservando a qualidade dos produtos.
- ****Máxima Visibilidade:**** Iluminação LED vertical e portas de vidro temperado oferecem uma excelente exposição dos artigos.
- ****Manutenção Simplificada:**** Degelo automático e bandeja de condensador auto-evaporante reduzem a necessidade de intervenções manuais.
- ****Flexibilidade de Utilização:**** Quatro filas de prateleiras reforçadas com suportes de preço permitem uma organização eficiente e adaptável.
- ****Mobilidade e Estabilidade:**** Equipado com pernas e rodas para fácil movimentação, e ancoragem fixa para segurança no reabastecimento.

Qual a capacidade de armazenamento deste mural refrigerado?

Este mural refrigerado possui uma capacidade bruta de 1600 litros, distribuída por quatro filas de prateleiras, otimizando o espaço para exposição de produtos.

Que tipo de refrigerante utiliza e quais as suas vantagens?

O equipamento utiliza o refrigerante R290, conhecido pela sua eficiência energética e baixo impacto ambiental, contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio.

?

As prateleiras são ajustáveis ou fixas?

O mural inclui quatro filas de prateleiras reforçadas, com dimensões de 530 x 450 mm, que permitem uma organização flexível dos produtos expostos.

Como é garantida a homogeneidade da temperatura?

O sistema integrado de distribuição de frio, que atua de baixo, de trás e de cima, maximiza a homogeneidade da temperatura, minimizando perdas de energia e variações térmicas.

Este equipamento é fácil de mover e instalar?

Sim, o mural é fornecido com pernas e rodas para facilitar a mobilidade e o posicionamento, além de ancoragem fixa para garantir estabilidade após a instalação.