

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Estante Modular de Canto 5 Níveis Alumínio/Polipropileno 1920x385mm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7387	Modelo:	P7387
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661073875

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7387
EAN	8421661073875
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Nº de Níveis	5
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Estante modular de canto com 5 níveis, estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno. Ideal para otimizar o armazenamento em cozinhas e armazéns.

Descricao Completa

Esta estante modular de canto com cinco níveis, construída em alumínio anodizado e polipropileno, é ideal para otimizar o armazenamento em espaços profissionais com requisitos de higiene elevados.

kit estante modular — Estante Modular — Características Técnicas

Material da Estrutura	Alumínio anodizado
Material das Prateleiras	Polipropileno
Número de Níveis	5
Capacidade por Nível	150 kg
Capacidade Total	420 kg
Dimensões (L x P x A)	1920 x 385 x 1750 mm
Peso	27.8 kg
Temperatura de Operação	-30°C a 75°C
Montagem	Fácil, sem ferramentas
Pés	Ajustáveis

Aplicações Profissionais

Esta estante é uma solução robusta e higiénica para o armazenamento em diversas áreas da restauração e hotelaria. É ideal para câmaras frigoríficas, armazéns de cozinhas profissionais, pastelarias, cantinas escolares e empresariais, e qualquer espaço que exija organização e conformidade com normas de higiene alimentar.

Estante Modular — Principais Vantagens

A estrutura em alumínio anodizado confere resistência à corrosão e durabilidade, enquanto as prateleiras de polipropileno são facilmente removíveis e laváveis na máquina de lavar loiça, garantindo uma higiene superior. O design modular permite otimizar o espaço, especialmente em cantos, e a sua capacidade de carga elevada assegura um armazenamento seguro e eficiente. A versatilidade de temperatura (-30°C a 75°C) torna-a adequada para ambientes secos ou refrigerados.