

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Estante Modular 5 Níveis 5515x385mm Alumínio/Polipropileno

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7137	Modelo:	P7137
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661071376

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7137
EAN	8421661071376
Construção	Modular
Nº de Níveis	5
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Estante modular de 5 níveis com estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno. Dimensões: 5515x385x1750mm. Capacidade de 150kg por prateleira.

Descricao Completa

Esta estante modular de cinco níveis, com estrutura em alumínio anodizado e prateleiras em polipropileno, oferece uma solução robusta e higiénica para arrumação em cozinhas profissionais e armazéns.

kit estantes modulares — Características Técnicas

Material da Estrutura	Alumínio anodizado
Material das Prateleiras	Polipropileno
Número de Níveis	5
Largura	5515 mm
Profundidade	385 mm
Altura	1750 mm
Capacidade por Prateleira	150 kg
Capacidade Total	420 kg
Temperatura de Operação	-30°C a 75°C
Pés	Ajustáveis
Compatibilidade	Tabuleiros Gastronorm 2/3
Cor	Azul
Peso	78.04 kg

Aplicações Profissionais

Ideal para otimizar o espaço de arrumação em armazéns de restaurantes, cantinas escolares e empresariais, hotéis, pastelarias, talhos, peixarias, e cozinhas industriais. A sua resistência a temperaturas extremas permite a utilização em câmaras frigoríficas e áreas de preparação de alimentos.

Principais Vantagens

- Estrutura em alumínio anodizado que confere elevada resistência à corrosão e durabilidade.
- Prateleiras em polipropileno que garantem máxima higiene e são laváveis na máquina de lavar louça.
- Design de cinco níveis que maximiza a capacidade de arrumação em espaços limitados ou extensos.
- Versatilidade de utilização em ambientes com temperaturas entre -30°C e 75°C.
- Montagem fácil por aparafusamento, sem necessidade de ferramentas especiais.