

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Estante Modular de Canto 5 Níveis Alumínio/Polipropileno 2250x385mm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7390	Modelo:	P7390
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661073905

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7390
EAN	8421661073905
Construção	Modular
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Nº de Níveis	5
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Estante modular de canto com 5 níveis, estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno. Ideal para otimização de espaço em ambientes profissionais.

Descricao Completa

Este kit de estante modular de canto com cinco níveis foi concebido para otimizar o espaço de armazenamento em ambientes profissionais, oferecendo robustez e versatilidade.

estantes modulares canto — Estante Modular — Características Técnicas

Material	Alumínio anodizado e Polipropileno
Cor	Azul
Largura	2250 mm
Profundidade	385 mm
Altura	1750 mm
Peso	31.67 kg
Número de Níveis	5
Capacidade por Nível	150 kg
Capacidade Total	420 kg
Temperatura de Operação	-30°C a 75°C
Montagem	Fácil, sem necessidade de ferramentas
Compatibilidade	Tabuleiros Gastronorm 2/3
Pés	Ajustáveis (rodas vendidas separadamente)

Aplicações Profissionais

Ideal para otimizar o espaço de armazenamento em cozinhas profissionais, câmaras frigoríficas, armazéns de hotelaria, cantinas escolares e empresariais, restaurantes de bairro e áreas de preparação de alimentos.

Estante de Canto — Principais Vantagens

- Estrutura em alumínio anodizado resistente à corrosão, garantindo durabilidade em ambientes húmidos.
- Prateleiras de polipropileno compatíveis com máquina de lavar louça, facilitando a higiene e limpeza.
- Alta capacidade de carga por nível (150 kg) e total (420 kg), adequada para armazenamento intensivo.
- Ampla gama de temperatura de operação (-30°C a 75°C), permitindo uso em câmaras frigoríficas e ambientes quentes.
- Montagem rápida e simples, sem necessidade de ferramentas, para uma instalação eficiente.
- Pés ajustáveis para nivelamento em superfícies irregulares e opção de substituição por rodas para mobilidade.