

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Expositor Refrigerado Back Bar 2 Portas Vidro 302L | 1460mm

Informacoes do Produto

SKU:	CSCAB2PV	Modelo:	CAB2PV
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630101936

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CAB2PV
EAN	3611630101936
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Largura (mm)	1000–1500 mm

Nº de Portas	2
Temperatura	Positiva
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor refrigerado back bar de 1460mm com 2 portas de vidro, 302L. Refrigeração ventilada, acabamento preto mate, iluminação LED e fechadura para máxima segurança e eficiência.

Descricao Completa

Assegure a refrigeração eficiente e a apresentação apelativa das suas bebidas com este expositor refrigerado back bar de duas portas de vidro. Concebido para a dinâmica do serviço em restauração, otimiza o acesso e preserva a temperatura ideal dos produtos.

Expositor Refrigerado Back Bar — Características Técnicas

Material Exterior	Aço revestido a pó preto mate
Sistema de Refrigeração	Ventilado
Descongelação	Automática por ciclo de compressor
Isolamento	40 mm por lado
Controlo de Temperatura	Termóstato digital
Iluminação	LED
Segurança	Fechadura com chave
Prateleiras	4 ajustáveis
Pés	Ajustáveis em aço inoxidável (kit de rodas opcional)

Gama de Temperatura	+1 °C a +7 °C
Classe Climática	3
Capacidade Líquida	302 L
Capacidade Comercial	315 L
Refrigerante	R 290
Frequência	50/60 Hz
Potência	240 W / 230 V
Dimensões (LxPxA)	1460 x 515 x 860 mm
Peso	92 kg

Aplicações Profissionais

Para o gerente de bar que procura otimizar a rapidez do serviço e a apresentação de bebidas, ou para o proprietário de snack-bar que necessita de refrigeração fiável e discreta. Ideal para restaurantes de cozinha tradicional, hamburgarias modernas ou cafés com serviço de bebidas.

Porquê Escolher Este Equipamento

Este expositor refrigerado distingue-se pelo seu acabamento em aço preto mate, conferindo um apelo visual moderno e discreto. A refrigeração ventilada assegura uma temperatura uniforme entre +1 °C e +7 °C, crucial para a preservação da qualidade das bebidas, enquanto o sistema de descongelação automática por ciclo de compressor e o isolamento de 40 mm minimizam a manutenção e otimizam a eficiência energética. A segurança é reforçada pela fechadura com chave e a organização interna facilitada por quatro prateleiras ajustáveis e iluminação LED para máxima visibilidade do stock.

Perguntas Frequentes

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado neste expositor?

Este expositor utiliza o refrigerante ecológico R290, um hidrocarboneto com baixo potencial de aquecimento global, contribuindo para a sustentabilidade ambiental do seu negócio.

Como é feita a descongelação do expositor?

A descongelação é automática e ocorre por ciclo de compressor, minimizando a acumulação de gelo e garantindo uma operação contínua e eficiente sem necessidade de intervenção manual frequente.

É possível ajustar a altura do expositor?

Sim, o expositor possui pés ajustáveis em aço inoxidável que permitem nivelar o equipamento em diferentes superfícies. Existe também a opção de adquirir um kit de rodas para facilitar a movimentação.

Quais as dimensões exatas e a capacidade de armazenamento?

As dimensões externas são 1460 mm (largura) x 515 mm (profundidade) x 860 mm (altura). A capacidade líquida é de 302 litros, e a capacidade comercial é de 315 litros, ideal para um stock considerável de bebidas.

Que tipo de manutenção regular é recomendada para este expositor?

Recomenda-se a limpeza regular das superfícies internas e externas com um pano húmido e detergente suave. É igualmente importante manter as grelhas de ventilação desobstruídas para otimizar o desempenho da refrigeração e a eficiência energética.