

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Grelhador Antiaderente 24 cm Indução com Asa Rebatível

Informacoes do Produto

SKU:	IB407024	Modelo:	407024
Marca:	IBILI	EAN:	8411922458381

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	IBILI
Modelo	407024
EAN	8411922458381
Diâmetro	21–30 cm
Material	Alumínio

Descricao Resumida

Grelhador em alumínio fundido de 24 cm para indução, com 3 camadas antiaderentes Xylan Plus e livre de PFOA. Asa rebatível para otimização do espaço.

Descricao Completa

Para uma confecção ágil e sem preocupações em qualquer cozinha profissional, o grelhador de indução de 24 cm com revestimento antiaderente é a solução ideal. Concebido em alumínio fundido, garante uma distribuição de calor superior e uma limpeza simplificada após cada serviço intenso, otimizando o seu dia a dia.

grelhador antiaderente indução — Características Técnicas

Material	Alumínio Fundido
Revestimento	Antiaderente 3 Camadas Xylan Plus, Livre de PFOA
Diâmetro	24 cm
Compatibilidade	Todos os tipos de fogão, incluindo Indução
Asa	Madeira, Rebatível

Aplicações Profissionais

Este utensílio é perfeitamente dimensionado para as exigências de cozinhas com espaço limitado e um ritmo de trabalho dinâmico. É ideal para o Chef de um snack-bar que necessita de uma chapa de grelhar versátil para hambúrgueres e sanduíches, para o cozinheiro de uma roulote que prioriza a arrumação compacta da asa rebatível, ou para um pequeno restaurante que busca eficiência na preparação de pratos de carne, peixe ou legumes grelhados durante o rush do almoço, garantindo sempre resultados de qualidade.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha deste grelhador destaca-se pela sua superioridade em versatilidade e durabilidade. O revestimento antiaderente de 3 camadas Xylan Plus assegura que os alimentos não aderem, reduzindo o uso de gorduras e facilitando a conformidade com as normas HACCP de higiene. Sendo

livre de PFOA, contribui para uma confeitação mais saudável. O alumínio fundido garante uma retenção e distribuição uniforme do calor, crucial para grelhados perfeitos, enquanto a asa de madeira rebatível oferece um manuseamento confortável e uma arrumação que otimiza o espaço na sua cozinha.

Perguntas Frequentes

Este grelhador é compatível com todos os tipos de fogão em cozinhas profissionais?

Sim, o grelhador é concebido para funcionar eficazmente em todos os tipos de fogão, incluindo placas de indução, gás, elétricas e vitrocerâmicas. A sua base robusta de alumínio fundido assegura uma adaptação universal.

Qual a durabilidade do revestimento antiaderente Xylan Plus?

O revestimento de 3 camadas Xylan Plus é reconhecido pela sua resistência e durabilidade em ambientes profissionais, minimizando a degradação mesmo com uso frequente. Para prolongar a vida útil, recomenda-se a utilização de utensílios de silicone ou madeira.

Como a asa rebatível beneficia a gestão de espaço na cozinha?

A asa de madeira rebatível permite que o grelhador seja arrumado de forma mais compacta em armários ou prateleiras, sendo uma vantagem crucial para cozinhas de pequena ou média dimensão onde cada centímetro de espaço é valioso para a eficiência operacional.

Este grelhador é fácil de limpar após um serviço movimentado?

Graças ao seu revestimento antiaderente de alta qualidade, a limpeza é significativamente simplificada. Resíduos de alimentos deslizam facilmente, necessitando apenas de água morna, detergente suave e uma esponja não abrasiva para manter o equipamento impecável.

É seguro usar este grelhador para uma confeitação saudável?

Sim, é totalmente seguro e promove uma confeitação mais saudável. O revestimento Xylan Plus é livre de PFOA, uma substância que se pretende evitar, e a sua antiaderência minimiza a necessidade de óleos e gorduras, alinhando-se com as preocupações dietéticas atuais.