

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Contentor Isotérmico Porta Aquecida 46x67x63 cm

Informacoes do Produto

SKU:	DBMUPCH4002-191	Modelo:	UPCH4002-191
Marca:	Cambro	EAN:	099511243310

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Cambro
Modelo	UPCH4002-191
EAN	099511243310
Instalação	De Chão

Descricao Resumida

Contentor isotérmico robusto com porta aquecida, ideal para manter alimentos quentes durante o transporte e serviço em cozinhas profissionais. Garante a segurança alimentar.

Descricao Completa

Mantenha os seus pratos quentes e prontos a servir com este robusto carro isotérmico com porta frontal. Projetado para o dinamismo das cozinhas profissionais, garante a manutenção da temperatura ideal dos alimentos, cumprindo as normas HACCP, essencial em serviços de catering, buffets ou cantinas de produção intensiva.

carro isotérmico quente — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Capacidade (recipientes GN)	2x GN 1/1 (20 cm prof.) ou 3x GN 1/1 (15 cm prof.) ou 4x GN 1/1 (10 cm prof.) ou 6x GN 1/1 (6,5 cm prof.)
Dimensões (LxPxA)	460 x 670 x 630 mm
Material	Polietileno
Cor	Gris granito
Classe Energética	A
Consumo Energético	4.5 kWh/24h
Potência Nominal	400 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Certificação	CE

Aplicações Profissionais

Ideal para operações de catering, buffets de hotel, ou cantinas escolares/empresariais que necessitam de transportar e manter alimentos quentes de forma segura. O Gestor de F&B que planeia eventos ou o Chef que gere a produção em grande escala beneficiam da flexibilidade na configuração dos recipientes GN, adaptando-se a diferentes ementas e volumes de serviço.

Porquê Escolher Este Equipamento

Este carro isotérmico distingue-se pela sua construção robusta em polietileno de alta densidade, garantindo durabilidade e excelente isolamento térmico. A sua flexibilidade na acomodação de diferentes tamanhos e profundidades de recipientes GN 1/1, aliada à porta frontal de fácil acesso, otimiza o processo de carga e descarga, sendo certificado CE para garantir conformidade e segurança nas operações mais exigentes.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de recipientes GN que este carro suporta?

O carro pode acomodar até 6 recipientes GN 1/1 com 6,5 cm de profundidade, ou configurações alternativas como 2 recipientes de 20 cm de profundidade.

Este carro é adequado para manter alimentos frios?

Não, este modelo é especificamente um carro quente, concebido para manter a temperatura dos alimentos aquecidos.

Que tipo de normas de segurança cumpre este equipamento?

O carro possui certificação CE, assegurando que cumpre os requisitos de segurança e desempenho exigidos na União Europeia, sendo ideal para operações que seguem normas HACCP.

Quais as dimensões externas do carro isotérmico?

As dimensões externas do carro são 460 mm de largura, 670 mm de profundidade e 630 mm de altura.

?

Qual o material principal de construção deste carro?

O carro é construído em polietileno, um material conhecido pela sua robustez, durabilidade e excelentes propriedades de isolamento térmico.