

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Porta Superior Aquecida Polietileno Módulo Buffet 66,8x53,3 cm

Informacoes do Produto

SKU:	DBMUPCHTD16002-401	Modelo:	UPCHTD16002-401
Marca:	CAMBRO	EAN:	099511246663

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CAMBRO
Modelo	UPCHTD16002-401
EAN	099511246663
Cor	Azul
Material	Plástico

Descricao Resumida

Porta superior aquecida em polietileno (66,8x53,3x10,8 cm) para módulos de self-service, garantindo a manutenção ideal da temperatura e higiene dos alimentos para um serviço eficiente.

Descricao Completa

A estabilidade térmica em buffets e linhas self-service é crucial para a segurança alimentar e a qualidade do serviço. Esta porta superior aquecida em polietileno durável, com dimensões de 66,8x53,3x10,8 cm, assegura a manutenção ideal da temperatura dos alimentos e a máxima higiene, otimizando a eficiência operacional.

porta superior aquecida — Características Técnicas

Largura	66,8 cm
Profundidade	53,3 cm
Altura	10,8 cm
Peso	11,5 kg
Material	Polietileno
Cor	Azul Pizarra

Aplicações Profissionais

Para o Gestor de F&B de um hotel que supervisiona um buffet de pequeno-almoço, a garantia de que os ovos mexidos ou as salsichas se mantêm quentes é fundamental para a experiência do cliente. Esta porta aquecida é ideal para o Diretor de Cantina escolar ou empresarial que precisa de cumprir rigorosas normas HACCP, assegurando que os pratos quentes servidos mantêm a temperatura correta até ao último momento. É também uma solução robusta para empresas de catering que necessitam de transportar e manter alimentos quentes em eventos, garantindo a qualidade desde a preparação até à distribuição final.

Porquê Escolher Esta Porta Superior Aquecida

Fabricada em polietileno de alta resistência, esta porta superior aquecida oferece uma combinação excepcional de durabilidade e leveza, facilitando o manuseamento diário e a redução da fadiga operacional. A sua concepção otimiza a eficiência energética do módulo de buffet, minimizando perdas de calor e mantendo a temperatura interna dos alimentos estável por períodos prolongados, o que é crucial para o cumprimento das normas de segurança alimentar, incluindo as diretrizes HACCP. A superfície lisa e não porosa do polietileno simplifica drasticamente a limpeza e desinfecção, sendo um fator determinante em ambientes de elevada exigência higiénica como cozinhas profissionais e serviços de restauração, contribuindo para a longevidade do equipamento e a otimização dos custos operacionais.

Perguntas Frequentes

Para que tipo de módulos self-service é compatível esta porta superior aquecida?

Esta porta é especificamente concebida para ser um complemento ou substituição em módulos de self-service que requerem uma vedação térmica para manter os alimentos quentes. As suas dimensões de 66,8x53,3 cm a tornam ideal para unidades com estas especificações.

Como devo realizar a manutenção e limpeza desta porta aquecida?

A limpeza deve ser feita com detergentes neutros e água, utilizando um pano macio para evitar riscos na superfície de polietileno. A desinfecção regular é recomendada para cumprir as normas de higiene alimentar.

Qual a vantagem do material de polietileno nesta porta?

O polietileno é escolhido pela sua excelente capacidade de isolamento térmico, resistência ao impacto e facilidade de limpeza. Estas características são cruciais para manter a temperatura e garantir a durabilidade em ambientes de uso intensivo.

Esta porta contribui para a eficiência energética do equipamento?

Sim, a concepção isoladora em polietileno minimiza a perda de calor do módulo de self-service. Isso ajuda a manter a temperatura interna de forma mais eficiente, potencialmente reduzindo o consumo de energia do equipamento principal.

?

É fácil de instalar ou substituir esta porta superior aquecida?

Sendo um componente para módulos específicos, a instalação é geralmente intuitiva, concebida para um encaixe preciso. Recomenda-se sempre consultar o manual do equipamento principal para instruções detalhadas de substituição.