

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Placa de Indução Encastrável 2000W para Cozinha Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	EX19001561	Modelo:	IE-20
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	IE-20
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Linha	700, 900
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Placa de indução encastrável de 2000W com 9 níveis de potência e controlo de temperatura de 60-220°C. Construção em aço inox e cristal cerâmico, ideal para espaços compactos.

Descricao Completa

Esta placa de indução encastrável de 2000W foi concebida para integração em bancadas de trabalho, oferecendo uma solução de confeção eficiente e compacta para espaços profissionais.

placa de indução encastrável 2000W — Características Técnicas

Potência	2000 W
Tensão	230/1/N - 50 Hz
Dimensões (LPA)	360 x 380 x 100 mm
Dimensões de Encastre (LP)	325 x 350 mm
Material de Construção	Aço inoxidável AISI-304
Superfície de Cozedura	Cristal cerâmico suíço (360 x 380 x 4 mm)
Diâmetro Mín./Máx. Recipiente	120 – 260 mm
Intervalo de Temperatura	60 – 220 °C
Níveis de Potência	9
Controlo	Botão eletrónico ON/OFF, botão rotativo, seletor de manter/aquecer
Segurança	Duplo sistema de ligação, detector de tempo excessivo, desligamento automático sem recipiente, detector de material compatível, detector de pequenos objetos, proteção contra sobreaquecimento
Manutenção	Filtros de ventilação de fácil extração

Aplicações Profissionais

Ideal para snack-bares, roulotes, food trucks, e cozinhas de apoio em pastelarias ou cafés com serviço de refeições rápidas. Perfeita para show cooking em eventos ou como complemento em cozinhas de hotelaria e restauração com espaço limitado.

Placa de Indução Encastrável — Principais Vantagens

- Eficiência energética e aquecimento rápido.
- Controlo preciso da temperatura com 9 níveis de potência.
- Segurança avançada com múltiplos sistemas de proteção.
- Construção robusta em aço inoxidável AISI-304 e cristal cerâmico suíço.
- Fácil limpeza e manutenção, com filtros de ventilação extraíveis.

Que tipo de recipientes são compatíveis com esta placa de indução?

Esta placa é compatível com recipientes de fundo ferromagnético, como panelas e frigideiras de ferro fundido, aço inoxidável com base magnética ou esmaltadas, com diâmetros entre 120 mm e 260 mm.

Como é realizada a instalação desta placa encastrável?

A placa requer um nicho de encastre de 325 x 350 mm na bancada. A ligação elétrica é de 230V monofásica. Recomenda-se que a instalação seja feita por um técnico qualificado para garantir a segurança e o correto funcionamento.

Quais as principais vantagens da indução em comparação com outras tecnologias de confeção?

A indução oferece aquecimento extremamente rápido e preciso, com controlo instantâneo da temperatura. É mais eficiente energeticamente, pois o calor é gerado diretamente no recipiente, e a superfície da placa permanece relativamente fria, aumentando a segurança e facilitando a limpeza.

Como se efetua a limpeza e manutenção desta placa de indução?

A superfície de cristal cerâmico deve ser limpa com um pano húmido e detergente suave após cada utilização, uma vez que não aquece diretamente. Os filtros de ventilação são de fácil extração, permitindo uma limpeza regular para manter o desempenho do equipamento.

Esta placa de indução possui sistemas de segurança para uso profissional?

Sim, integra múltiplos sistemas de segurança, incluindo duplo sistema de ligação, detector de tempo excessivo, desligamento automático sem recipiente, detector de material compatível e de pequenos objetos, e proteção contra sobreaquecimento com aviso sonoro.