

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Placa de Cozedura Vitrocerâmica Elétrica 2500W Linha 700

Informacoes do Produto

SKU:	EX19042491	Modelo:	PV-3235
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	PV-3235
Energia	Elétrico
Linha	700, 900
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Placa de cozedura vitrocerâmica elétrica de 2500W para cozinhas profissionais. Aquecimento rápido, controlo de 6 posições e construção em aço inoxidável.

Descricao Completa

Esta placa de cozedura vitrocerâmica elétrica de 2500W oferece aquecimento rápido e uniforme, ideal para cozinhas profissionais com necessidade de eficiência e controlo preciso da temperatura. Construída em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de manutenção.

placas de cozedura elétricas vitrocerâmico 2500W — Características Técnicas

Número de Placas	1
Dimensões da Placa	310 x 300 mm
Dimensões Totais (L x P x A)	320 x 350 x 80 mm
Temperatura Máxima de Trabalho	250 °C
Potência Total	2500 W
Tensão	230V/1N/50-60Hz
Material da Estrutura	Aço inoxidável AISI 304 18/10
Material da Superfície	Vidro vitrocerâmico de 4 mm
Controlo de Temperatura	Regulador de energia com 6 posições
Acessórios Incluídos	Espátula de aço inoxidável para limpeza

Aplicações Profissionais

Esta placa de cozedura é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde snack-bares, roulotes e food trucks, a cafés com cozinha, restaurantes de bairro e cantinas. A sua capacidade de aquecimento rápido e controlo preciso torna-a perfeita para a confeção de pratos que exigem calor direto e constante, como grelhados, salteados ou para manter alimentos quentes em serviço contínuo.

Placa de Cozedura Vitrocerâmica — Principais Vantagens

- **Eficiência Energética:** Aquecimento rápido e alta transmissão de calor do vidro vitrocerâmico, otimizando o consumo de energia.
- **Controlo Preciso:** Regulador de energia com 6 posições para ajustar a temperatura de forma exata, adaptando-se a diferentes tipos de confeção.
- **Durabilidade:** Construção robusta em aço inoxidável AISI 304 e vidro vitrocerâmico de 4 mm de espessura, garantindo longa vida útil em ambientes exigentes.
- **Higiene e Limpeza:** Superfície lisa e resistente, fácil de limpar e manter, contribuindo para os padrões de higiene da cozinha profissional.
- **Versatilidade:** Adequada para diversas técnicas de confeção, desde o aquecimento rápido à manutenção de temperatura.

Qual a espessura do vidro vitrocerâmico desta placa?

A placa possui um vidro vitrocerâmico de alta resistência com 4 mm de espessura, garantindo durabilidade e excelente transmissão de calor.

Como é feito o controlo da temperatura?

O controlo da temperatura é realizado através de um regulador de energia com 6 posições de trabalho, permitindo um ajuste preciso para diferentes necessidades de confeção.

É fácil de limpar e manter?

Sim, a superfície vitrocerâmica é extremamente fácil de limpar e manter. Inclui uma espátula de aço inoxidável para auxiliar na remoção de resíduos.

Quais as dimensões totais deste equipamento?

As dimensões totais da placa de cozedura são 320 mm de largura, 350 mm de profundidade e 80 mm de altura, tornando-a compacta para integração em bancadas.

Qual a potência total da placa de cozedura?

A potência total deste equipamento é de 2500 W, garantindo um aquecimento rápido e eficaz para as suas necessidades de confeção.

?