

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Túnel de Secagem Elétrico para Máquina de Loiça 9,55kW

Informacoes do Produto

SKU:	EX19046516	Modelo:	CDT-600
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CDT-600
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
Potência	Mais de 15 kW
Tipo	Túnel

Descricao Resumida

Túnel de secagem elétrico de 9,55 kW para máquinas de lavar louça industriais. Garante secagem ótima e higiênica com ventilação eficiente. Dimensões: 600x790x1930 mm.

Descricao Completa

Este túnel de secagem elétrico foi concebido para otimizar o processo de secagem da louça após a lavagem, integrando-se no final da linha de lavagem para assegurar resultados impecáveis.

túnel de secagem lava-louça — Túnel de Secagem Profissional — Características Técnicas

Potência Elétrica	9,55 kW
Dimensões (L x P x A)	600 x 790 x 1930 mm
Sistema de Secagem	Ventilação de alta eficiência
Aquecimento	Elementos elétricos
Características Adicionais	Cortinas separadas, prateleira inferior

Aplicações Profissionais

Este túnel de secagem é indispensável em cozinhas profissionais com elevado volume de lavagem, como cantinas escolares, empresariais e hospitalares, hotéis de grande dimensão, serviços de catering para eventos, e restaurantes com alta rotatividade que utilizam máquinas de lavar louça de arrasto ou túnel.

Túnel de Secagem — Principais Vantagens

Assegura uma secagem completa e higiênica da louça, eliminando a necessidade de secagem manual e reduzindo o risco de contaminação. O sistema de ventilação de alta eficiência, combinado com elementos de aquecimento elétricos, garante resultados impecáveis e um fluxo de trabalho contínuo na área de lavagem. A sua integração no final da máquina de lavar louça otimiza o espaço e a produtividade.

Este túnel de secagem é compatível com qualquer máquina de lavar louça?

É projetado para ser instalado no final de máquinas de lavar louça industriais de arrasto ou túnel, garantindo a continuidade do processo de lavagem e secagem. A compatibilidade exata deve ser verificada com as dimensões e o fluxo da sua máquina existente.

Qual o consumo elétrico deste equipamento?

O túnel de secagem possui uma potência elétrica total de 9,55 kW. O consumo real dependerá do tempo de operação e da carga de trabalho, sendo otimizado pelo seu sistema de ventilação eficiente.

Como é feita a manutenção deste túnel de secagem?

A manutenção regular inclui a limpeza das cortinas e da prateleira inferior, bem como a verificação periódica dos elementos de aquecimento e do sistema de ventilação para garantir o seu bom funcionamento e eficiência.

Este equipamento melhora a higiene na minha cozinha?

Sim, ao garantir uma secagem completa da louça, este túnel minimiza a proliferação de bactérias e a formação de manchas de água, contribuindo significativamente para os padrões de higiene e segurança alimentar na sua operação.

É fornecido montado ou desmontado?

A informação sobre a montagem (aparafusada ou soldada) não foi fornecida. Recomenda-se consultar o manual do produto ou contactar o nosso apoio técnico para detalhes sobre a instalação.