

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Carro de Serviço 4 Níveis 1000x600x1270mm Aço Inoxidável

Informacoes do Produto

SKU:	EX19003429	Modelo:	CE-954
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CE-954
Largura (mm)	1000–1500 mm

Nº de Níveis	4
Tipo	Carro de Serviço

Descricao Resumida

Carro de serviço robusto em aço inoxidável com 4 níveis, dimensões 1000x600x1270mm. Capacidade de 70 kg por prateleira, 190 kg total. Rodas com travão e sistema anti-ruído.

Descricao Completa

Este carro de serviço com 4 níveis, fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, oferece uma solução robusta e higiénica para o transporte de cargas em ambientes de cozinha profissional e áreas de preparação. Com dimensões de 1000x600x1270mm, é ideal para otimizar a logística interna.

carro de serviço 4 níveis — Características Técnicas

Dimensões Totais (L x P x A)	1000 x 600 x 1270 mm
Dimensões Prateleiras (L x P)	900 x 500 mm
Número de Níveis	4
Carga Máxima por Prateleira	70 kg
Carga Máxima Total	190 kg
Material da Estrutura	Tubo arredondado de 25 mm, aço inoxidável
Rodas	4 rodas Ø 125 mm (2 com travão)
Amortecedores	4 amortecedores compostos Ø 100 mm
Construção	Estrutura e prateleiras totalmente soldadas
Funcionalidades	Prateleiras com borda elevada, sistema anti-ruído

Aplicações Profissionais

Este carro de serviço é indispensável para a movimentação eficiente de utensílios, louça, alimentos ou ingredientes em diversas operações. É particularmente adequado para:

- Cozinhas de restaurantes, desde tascas a estabelecimentos de alta cozinha.
- Cantinas escolares, empresariais e hospitalares.
- Hotéis e unidades de catering para serviço de quartos ou eventos.
- Áreas de preparação e lavagem em pastelarias e cafés com confecção.
- Snack-bares, hamburgarias e roulotes com necessidade de transporte interno.

Carro de Serviço — Principais Vantagens

- **Durabilidade e Higiene:** Construído integralmente em aço inoxidável de alta qualidade, garante resistência à corrosão e facilidade de limpeza, essencial em ambientes profissionais.
- **Robustez:** A estrutura de tubo arredondado de 25 mm e as prateleiras totalmente soldadas conferem uma capacidade de carga de 70 kg por nível e 190 kg no total.
- **Movimentação Silenciosa:** O sistema de prateleiras à prova de som e as rodas de Ø 125 mm reduzem significativamente o ruído durante o transporte, melhorando o ambiente de trabalho.
- **Segurança Operacional:** Equipado com 2 rodas com travão para estabilidade durante o carregamento/descarregamento e amortecedores robustos de Ø 100 mm para proteção contra impactos.
- **Estabilidade da Carga:** As prateleiras com borda de perfil elevado perimetral evitam a queda de objetos durante o transporte, assegurando maior segurança.

Qual a capacidade máxima de carga deste carro de serviço?

Este carro suporta uma carga máxima de 70 kg por prateleira, com uma capacidade total de 190 kg distribuída pelos 4 níveis.

O carro é fornecido montado ou desmontado?

Este carro de serviço é fornecido montado, com a sua estrutura e prateleiras totalmente soldadas, estando pronto a instalar e utilizar de imediato.

Quais as vantagens do sistema de prateleiras à prova de som?

O sistema de prateleiras à prova de som foi concebido para reduzir significativamente o ruído de rolamento e o impacto de objetos, contribuindo para um ambiente de trabalho mais calmo e agradável na sua cozinha ou área de serviço.

É fácil de limpar e manter?

Sim, o carro é fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com superfícies lisas e bordas arredondadas, o que facilita a limpeza e garante a manutenção dos padrões de higiene exigidos em cozinhas profissionais.

As rodas têm travão para maior segurança?

Sim, o carro está equipado com quatro rodas de Ø 125 mm, sendo que duas delas possuem travão, permitindo imobilizar o carro de forma segura durante o carregamento, descarregamento ou quando estacionado.