

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Carro de Serviço Reforçado 3 Níveis 1100x700x975mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19005215	Modelo:	CER-1063
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	CER-1063
Largura (mm)	1000–1500 mm

Nº de Níveis	3
Tipo	Carro de Serviço

Descricao Resumida

Carro de serviço reforçado de 3 níveis (1100x700x975mm) para cargas pesadas. Suporta 235 kg, com estrutura em aço inoxidável soldada, prateleiras à prova de som e rodas com travão.

Descricao Completa

Carro de serviço reforçado de 3 níveis, 1100x700x975mm, para transporte de cargas pesadas. Suporta 235 kg totais (85 kg por prateleira). Estrutura em aço inoxidável soldada garante robustez e durabilidade profissional.

Características Técnicas

Dimensões Totais (C x L x A)	1100 x 700 x 975 mm
Dimensões das Prateleiras	1000 x 600 mm
Número de Níveis	3
Capacidade de Carga por Prateleira	85 kg
Capacidade de Carga Total	235 kg
Material da Estrutura	Tubo arredondado de aço inoxidável (Ø 30 mm, 1.5 mm espessura)
Material das Prateleiras	Aço inoxidável com borda elevada e fundo dobrado
Tipo de Construção	Estrutura totalmente soldada
Rodas	4 rodas de Ø 125 mm (2 com travão)
Amortecedores	4 amortecedores de Ø 100 mm

Aplicações Profissionais

Ideal para o transporte de ingredientes, utensílios ou louça em grandes volumes, este carro de serviço é indispensável em cozinhas de restaurantes de bairro, cantinas escolares e empresariais, hotéis, e em operações de catering. A sua robustez permite o uso intensivo em churrasqueiras, marisqueiras e pastelarias com confecção, onde a movimentação de cargas pesadas é constante.

Carro de Serviço Reforçado — Principais Vantagens

- **Robustez e Durabilidade Superior:** Estrutura totalmente soldada em tubo de aço inoxidável de 30 mm de diâmetro e 1.5 mm de espessura, garantindo máxima resistência ao uso diário e cargas pesadas.
- **Elevada Capacidade de Carga:** Suporta até 235 kg no total, com 85 kg por prateleira, permitindo o transporte eficiente de grandes volumes e equipamentos.
- **Estabilidade e Segurança Reforçadas:** Prateleiras com borda de perfil elevado e fundo dobrado, juntamente com 2 rodas com travão e amortecedores de 100 mm, asseguram estabilidade e proteção contra impactos.
- **Operação Silenciosa:** O sistema de prateleiras à prova de som minimiza o ruído de rolamento, contribuindo para um ambiente de trabalho mais calmo e produtivo.
- **Fácil Higienização:** Construção em aço inoxidável de alta qualidade com bordas arredondadas facilita a limpeza e manutenção, cumprindo as normas de higiene mais exigentes.
- **Pronto a Usar:** Fornecido montado, graças à sua estrutura totalmente soldada, permitindo uma instalação imediata e sem complicações.

Qual a capacidade máxima de carga deste carro de serviço?

Este carro de serviço reforçado suporta uma carga máxima total de 235 kg, com cada uma das três prateleiras a suportar até 85 kg.

As prateleiras são removíveis ou ajustáveis em altura?

As prateleiras deste carro de serviço são completamente soldadas à estrutura para maximizar a resistência e robustez, não sendo removíveis nem ajustáveis em altura.

Este carro de serviço é adequado para ambientes com muito ruído?

Sim, este modelo inclui um sistema de prateleiras à prova de som que reduz significativamente o ruído de rolamento, tornando-o ideal para ambientes onde a redução de ruído é importante.

Como é feita a montagem do carro de serviço?

A estrutura deste carro de serviço é totalmente soldada, o que significa que é fornecido montado e pronto a instalar, garantindo máxima robustez desde o primeiro uso.

Quais as dimensões das rodas e se têm travão?

O carro está equipado com quatro rodas de Ø 125 mm, sendo que duas delas possuem travão para garantir uma utilização mais segura e estável durante o transporte e estacionamento.