

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Armário Lava-Loiça Inox 2 Portas Deslizantes 1000x600mm Esquerdo

Informacoes do Produto

SKU:	EX19012768	Modelo:	FCP-106/11-I
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FCP-106/11-I
Largura (mm)	1000–1500 mm

Nº de Portas	2
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário lava-loiça em inox AISI 304, 1000x600mm, com 2 portas deslizantes e escorredor à esquerda. Ideal para cozinhas profissionais, oferece durabilidade e higiene.

Descricao Completa

Este armário lava-loiça em aço inoxidável AISI 304, com 1000x600mm e escorredor à esquerda, oferece uma solução robusta para a lavagem e preparação em cozinhas profissionais. Equipado com duas portas deslizantes, otimiza o espaço e facilita a higiene.

armário inox 2 portas — Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI 304 18/10
Acabamento	Polido satinado
Dimensões Totais (L x P)	1000 x 600 mm
Posição Esorredor	Esquerda
Dimensões Cuba (L x P x A)	400 x 400 x 250 mm
Tipo de Portas	Deslizantes
Número de Portas	2
Pés	Tubo 40x40 mm, ajustáveis em altura, avançados 60 mm
Estrutura	Perfil longitudinal posterior soldado

Cubas

Embutidas com proteção contra ruído, válvula de escoamento

Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas de restaurantes de bairro, snack-bares, pastelarias com confeitaria, cantinas de pequena e média dimensão, e até em rouletes ou food trucks que necessitem de uma solução compacta e eficiente para a lavagem de utensílios e louça. A sua construção robusta adapta-se a ambientes de uso intensivo, desde tascas tradicionais a cafés modernos.

Armário Lava-Loiça Inox — Principais Vantagens

A construção em aço inoxidável AISI 304 garante elevada resistência à corrosão e facilidade de limpeza, essencial em qualquer cozinha profissional. As portas deslizantes insonorizadas, com trilhos externos, previnem a acumulação de sujidade e otimizam o espaço de trabalho. Os pés ajustáveis permitem uma adaptação perfeita a qualquer piso, contornando cantos sanitários, e o perfil longitudinal soldado confere uma rigidez estrutural superior, assegurando durabilidade e estabilidade.

Qual o material de construção principal deste armário?

Este armário é fabricado em aço inoxidável AISI 304 18/10, conhecido pela sua elevada resistência à corrosão e facilidade de higiene em ambientes profissionais.

Como as portas contribuem para a higiene e otimização do espaço?

As portas são deslizantes e insonorizadas, com trilhos montados no exterior da prateleira. Este design evita a acumulação de sujidade e permite uma abertura sem ocupar espaço adicional na área de trabalho.

É possível ajustar a altura do armário?

Sim, os pés são construídos em tubo de 40x40 mm e são ajustáveis em altura. Além disso, são avançados 60 mm para permitir contornar o canto sanitário, facilitando a instalação.

Quais as dimensões da cuba e onde está localizado o escurredor?

A cuba embutida tem dimensões de 400 x 400 x 250 mm e o escurredor está convenientemente posicionado no lado esquerdo do armário.

?

Como é garantida a rigidez estrutural deste armário?

A estrutura do armário incorpora um perfil longitudinal posterior soldado, uma característica que aumenta significativamente a rigidez e a durabilidade do equipamento em ambientes de uso intensivo.