



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado
na imagem.

Máquina de Lavar Louça de Túnel 3 Velocidades 120 Cestas/Hora

Informacoes do Produto


SKU: EX19056136

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo

Bancada

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça profissional de túnel com 3 velocidades, capacidade de 80 a 120 cestas/hora. Construção robusta em aço inox AISI-304.

Descricao Completa

Esta máquina de lavar louça de túnel foi concebida para operações de lavagem intensiva, oferecendo três velocidades de trabalho para uma produção flexível de 80 a 120 cestas por hora.

Características Técnicas

Construção	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Dimensões das Cestas	500 x 500 mm
Produção (1ª Velocidade)	80 cestas/hora
Produção (2ª Velocidade)	100 cestas/hora
Produção (3ª Velocidade)	120 cestas/hora
Potência do Caldeirão	27 kW
Potência Total	28,55 kW
Tensão	400 V 3+N+T
Pressão da Rede Necessária	2-4 Kg/cm²
Dimensões (LPA)	1180 x 790 x 155 mm
Carregamento de Cestas	Esquerda

Dotação Incluída

2 cestas CTE-11, 2 cestas CPE-18, 1 CVE-16/100, 1 CT-10-R

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para estabelecimentos com elevado volume de lavagem, como cantinas escolares, empresariais e hospitalares, hotéis de grande dimensão, restaurantes com serviço de catering, e cozinhas industriais que necessitam de processar um grande número de louças e utensílios de forma contínua e eficiente.

Máquina de Lavar Louça de Túnel — Principais Vantagens

A construção robusta em aço inoxidável AISI-304 garante durabilidade e higiene. As três velocidades de lavagem permitem adaptar a produção às necessidades do momento, otimizando o consumo de água e energia. O painel de controlo eletrónico com termostatos reguláveis e de segurança assegura um controlo preciso da temperatura para resultados de lavagem e enxaguamento consistentes e seguros. A dotação de cestas incluída facilita o início imediato da operação.

Qual a capacidade máxima de lavagem por hora desta máquina?

Esta máquina de lavar louça de túnel oferece uma capacidade máxima de 120 cestas por hora, operando na sua velocidade mais elevada.

Que tipo de instalação elétrica é necessária para este equipamento?

A máquina requer uma ligação elétrica trifásica de 400 V 3+N+T, adequada para o seu elevado consumo de potência de 28,55 kW.

Quais as dimensões das cestas compatíveis com esta máquina?

Esta máquina utiliza cestas de 500 x 500 mm, sendo fornecida com uma dotação inicial de diferentes tipos de cestas para diversas louças.

O equipamento inclui algum sistema de segurança para as temperaturas?

Sim, o quadro elétrico incorpora termostatos reguláveis para lavagem (65 °C) e enxaguamento (85 °C), além de um termostato de segurança e indicadores eletrónicos de temperatura. ?

É possível ajustar a velocidade de lavagem?

?

Sim, a máquina dispõe de três velocidades de lavagem (80, 100 e 120 cestas/hora), permitindo ajustar a cadência de trabalho conforme o volume de louça.