

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026




O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Mantenedora de Luz LED para Buffet 2 GN 1/1 – 760 mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19036439	Modelo:	PL-R-211
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	PL-R-211
Instalação	De Bancada

Largura (mm)

600–1000 mm

Descrição Resumida

Mantenedora de luz LED de 15W para balcões de self-service, ideal para proteger e realçar a apresentação de alimentos em 2 tabuleiros GN 1/1.

Descrição Completa

Esta mantenedora de luz LED foi concebida para proteger, realçar e iluminar produtos alimentares em balcões de self-service, assegurando uma apresentação apelativa e higiénica. Ideal para integração em diversas configurações de buffet.

mantenedora de luz — Características Técnicas

Tipo de Iluminação	LED
Comprimento Externo	760 mm
Largura Externa	142 mm
Altura Externa	483 mm
Comprimento de Instalação	720 mm
Capacidade	2 GN 1/1
Potência	15 W

Aplicações Profissionais

Esta mantenedora de luz é indispensável em qualquer estabelecimento que ofereça serviço de buffet ou self-service. É ideal para hotéis, restaurantes com serviço de buffet, cantinas escolares e empresariais, pastelarias com área de refeições e snack-bares que pretendam expor os seus produtos de forma atraente e protegida. A sua capacidade para 2 GN 1/1 permite uma gestão eficiente do espaço e da apresentação dos alimentos.

Mantenedora de Luz LED — Principais Vantagens

- **Apresentação Otimizada:** A iluminação LED realça a cor e a frescura dos alimentos, tornando-os mais apelativos para o cliente.
- **Proteção Higiénica:** Atua como uma barreira protetora, mantendo os alimentos resguardados de contaminação externa.
- **Eficiência Energética:** A tecnologia LED de 15W garante um baixo consumo de energia, contribuindo para a redução dos custos operacionais.
- **Integração Versátil:** Concebida para ser facilmente integrada em balcões de self-service existentes ou novos projetos.
- **Durabilidade:** Construção robusta e iluminação LED de longa duração, minimizando a necessidade de manutenção.

Como se instala esta mantenedora de luz?

Esta mantenedora é projetada para integração em balcões de self-service. Requer um espaço de instalação de 720 mm de comprimento e, em alguns casos, um PCIC Switch Kit para controlo da iluminação.

É compatível com qualquer balcão de self-service?

A compatibilidade depende das dimensões do balcão e da sua capacidade de integração. É fundamental verificar as dimensões de instalação (720 mm de comprimento) e a necessidade de um kit de controlo adicional.

Qual a função do PCIC Switch Kit?

O PCIC Switch Kit é necessário em instalações onde um elemento drop-in não inclui controlo para a mantenedora. Permite controlar a iluminação (e aquecimento, se aplicável a outros modelos) da unidade.

Esta unidade também aquece os alimentos?

Não, este modelo específico (15 W) destina-se apenas à iluminação e proteção dos alimentos. Para funções de aquecimento, seriam necessários outros modelos ou equipamentos complementares.

Quais as vantagens da iluminação LED para exposição de alimentos?

A iluminação LED oferece baixo consumo de energia, longa vida útil, não emite calor excessivo que possa afetar os alimentos e realça as cores de forma natural, melhorando a apresentação

visual.