

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Base Neutra Dupla L630 Profissional, 800x630x550mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU6372	Modelo:	TH6372
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D
Peso:	15 kg	Dimensões:	800 x 630 x 550 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	TH6372
Largura (mm)	600–1000 mm
Linha	550, 600

Descricao Resumida

Base neutra dupla L630, ideal para cozinhas profissionais. Estrutura em aço inoxidável, pés reguláveis e portas pivotantes para organização e suporte de equipamento.

Descricao Completa

Base neutra industrial — Base Neutra Dupla L630 — Principais Vantagens

Desenvolvida a pensar na eficiência e durabilidade, esta base neutra dupla é a solução ideal para otimizar o espaço na sua cozinha profissional. Com a sua estrutura robusta em aço inoxidável e pés reguláveis em altura, assegura não só a estabilidade dos seus equipamentos como também uma fácil adaptação a qualquer ambiente de trabalho. As portas pivotantes com puxadores facilitam o acesso ao interior, permitindo uma organização impecável e um fluxo de trabalho desimpedido.

Aplicações

Perfeita para a cozinha de um hotel movimentado, um restaurante de alta gastronomia ou um bar de tapas com grande afluência, a base neutra L630 adapta-se a diversas necessidades. É um suporte robusto para fornos, fogões ou outros equipamentos de linha 600, proporcionando uma superfície de trabalho adicional e um armazenamento prático e higiénico. A sua versatilidade torna-a um investimento inteligente para qualquer estabelecimento que procure maximizar o seu espaço e funcionalidade.

Características Técnicas

Tipo de Produto	Base Neutra Dupla
Série/Linha	L630
Material	Aço Inoxidável
Pés Niveladores	Sim, reguláveis em altura
Portas	Pivotantes com puxadores
Peso Bruto	15 kg

Dimensões Externas (AxLxP)

800x630x550 mm