

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Placa Wok de Indução 5kW para Bancada com Controlo Tátil

Informacoes do Produto

SKU:	MS1.169.412.008	Modelo:	WINCT 5000 TT
Marca:	Nts Japan	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Nts Japan
Modelo	WINCT 5000 TT
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Linha	700, 900
Potência	4-7 kW

Descricao Resumida

Placa wok de indução elétrica de bancada, 5 kW, com controlo tátil e estrutura em aço inoxidável. Ideal para cozinhas profissionais de hotelaria.

Descricao Completa

Placa Wok Indução — Placa Wok de Indução 5kW – Principais Vantagens

Esta placa wok de indução para bancada, com 5 kW de potência e controlo tátil, foi concebida para satisfazer as exigências mais elevadas da restauração profissional. A sua tecnologia de indução (também conhecida como fogo elétrico) oferece um aquecimento rápido e uniforme, ideal para a preparação de pratos wok, salteados e outras iguarias que exigem precisão e agilidade na cozinha. É a solução perfeita para cozinhas de alta intensidade.

A estrutura em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, enquanto a dupla proteção das placas eletrónicas e o filtro de proteção do ventilador asseguram um funcionamento seguro e fiável. Os pés em alumínio proporcionam estabilidade, tornando-a um equipamento robusto e indispensável para qualquer chef profissional.

Aplicações

Esta placa de indução wok é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos HORECA, incluindo restaurantes asiáticos ou de fusão, hotéis, buffets, serviços de catering e cozinhas industriais. É particularmente eficaz para a preparação rápida de grandes volumes de alimentos, onde a consistência e a eficiência energética são cruciais.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	398x515x183 mm
Potência	5 kW
Alimentação Elétrica	400V/3/50 Hz

Característica	Detalhe
Estrutura	Aço inoxidável
Controlo	Tátil
Visor	LED
Proteção eletrónica	Dupla
Filtro de proteção ventilador	Incluído
Pés	Alumínio