

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto

## Expositor Congelados Dupla Temperatura 623L - Descongelação Automática

### Informacoes do Produto

|        |               |         |                       |
|--------|---------------|---------|-----------------------|
| SKU:   | MS100.770.039 | Modelo: | SMR SLB 1940 VCC TOPO |
| Marca: | Fricon        | EAN:    | N/D                   |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Marca          | Fricon                |
| Modelo         | SMR SLB 1940 VCC TOPO |
| Capacidade (L) | 401–700 L             |
| Instalação     | De Chão               |
| Temperatura    | Negativa              |

## Descrição Resumida

Expositor de congelados com 623L de capacidade bruta e sistema de bi-temperatura. Descongelação automática, compressor variável e baixo ruído. Ideal para HORECA.

## Descrição Completa

### Expositor de Congelados — Principais Vantagens

Este expositor de congelados (ou arca congeladora com tampa de vidro) oferece uma solução de excelência para a exposição e conservação de produtos em ambientes profissionais. Com a sua função de bi-temperatura, permite alternar entre refrigeração e congelação, adaptando-se perfeitamente às necessidades do seu negócio, seja para gelados, produtos ultracongelados ou bebidas frescas.

A tecnologia de descongelação automática e o compressor de velocidade variável garantem uma gestão energética otimizada, reduzindo o consumo e mantendo a estabilidade da temperatura. O baixo nível de ruído, inferior a 55 dB, contribui para um ambiente de trabalho mais agradável, ideal para estabelecimentos onde o conforto acústico é valorizado.

Com uma generosa capacidade bruta de 623 litros e uma área de exposição de 1,16 m<sup>2</sup>, este equipamento maximiza a visibilidade do produto, complementada pela iluminação LED interna. O isolamento de 70 mm e o gás de refrigeração R290, mais ecológico, reforçam o compromisso com a eficiência e a sustentabilidade.

### Aplicações

Ideal para supermercados, lojas de conveniência, pastelarias, gelatarias e estabelecimentos HORECA que necessitam de expor produtos congelados ou refrigerados. A ampla visibilidade e a flexibilidade de temperatura tornam-no perfeito para a venda por impulso, apresentando gelados, refeições pré-confeccionadas ou bebidas em condições ótimas.

A capacidade de adaptação a diferentes modos de temperatura permite uma utilização versátil, adequando-se a flutuações sazonais de produtos ou a diferentes estratégias de venda. A sua robustez e design funcional garantem um desempenho fiável em ambientes de uso intensivo.

## Especificações Técnicas

| Característica                                               | Detalhe                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Descongelação Automática e Compressor de Velocidade Variável | Sim                                                            |
| Nível de Ruído                                               | <55 dB                                                         |
| Temperatura                                                  | 0 / +8 °C ou -24 / -16 °C (Bi-temperatura)                     |
| Área de Exposição Total                                      | 1.16 m²                                                        |
| Capacidade Bruta/Líquida                                     | 623 / 574 Litros                                               |
| Dimensões (LPA)                                              | 1970x865x830 mm                                                |
| Potência                                                     | 0.27 kW                                                        |
| Alimentação Elétrica                                         | 230V/1/50 Hz                                                   |
| Consumo de Energia Elétrica                                  | 4.7 kWh/24h                                                    |
| Divisórias Altas                                             | 3                                                              |
| Capacidade de Cestos                                         | 4 (grandes) + 2 (pequenos)                                     |
| Revestimento Externo                                         | Chapa pré-pintada                                              |
| Revestimento Interno                                         | Chapa plastificada                                             |
| Tampas                                                       | Correr em vidro                                                |
| Espessura do Isolamento                                      | 70 mm                                                          |
| Termóstato e Termómetro                                      | Digital                                                        |
| Tipo de Refrigeração                                         | Condensador ventilado                                          |
| Gás Refrigerante                                             | R290                                                           |
| Características Adicionais                                   | Paragolpes, caleira dreno da água, apara-águas, iluminação LED |
| Classe Climática                                             | 3L1                                                            |