

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Expositor Mural Congelados 1613L - Descongelação Automática e Compressor VCC

Informacoes do Produto

SKU:	MS142.770.004	Modelo:	Upperdeck ECO + SMR SLB 2200 VCC
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	Upperdeck ECO + SMR SLB 2200 VCC
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Temperatura	Negativa
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor mural de congelados 2200x885x2155 mm, 1613L de capacidade. Descongelação automática e compressor de velocidade variável para eficiência máxima.

Descricao Completa

Expositor Mural Congelados — Principais Vantagens

Este expositor mural de congelados, também conhecido como vitrina de congelação ou freezer mural, foi meticulosamente desenhado para atender às exigências do setor HORECA e hotelaria, proporcionando uma solução de exposição e conservação de excelência. Com uma capacidade impressionante de 1613 litros brutos, distribui-se de forma inteligente entre uma arca principal e um "upperdeck" superior, maximizando o espaço disponível e otimizando a apresentação dos seus produtos.

A tecnologia de descongelação automática e o compressor de velocidade variável garantem uma operação eficiente e fiável, minimizando o consumo energético e o ruído. A iluminação LED integrada realça os produtos, estimulando a decisão de compra, enquanto o termóstato e termómetro digital asseguram um controlo preciso da temperatura, crucial para a segurança alimentar e a qualidade dos itens expostos.

Aplicações

Ideal para supermercados, mercearias, lojas de conveniência e qualquer estabelecimento que necessite de expor produtos congelados de forma atrativa e segura. A sua ampla visibilidade e o design otimizado para a apresentação de produtos tornam-no perfeito para a comercialização de gelados, refeições pré-confeccionadas, vegetais congelados e outros alimentos que exigem temperaturas de conservação rigorosas.

Perfeito para ambientes com elevado fluxo de clientes, onde a eficiência e a capacidade de exposição são fundamentais. A robustez da construção e a facilidade de manutenção garantem um desempenho superior, mesmo sob uso intensivo.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Descongelção automática	Sim
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura (arca)	-24 / -16 °C
Temperatura (upperdeck)	0 / +8 ou -24 / -16 °C
Área de exposição total	1.3 m2 (arca) + 1 m2 (upperdeck)
Capacidade bruto/líquido (arca)	845 / 577 l
Capacidade bruto/líquido (upperdeck)	768 / 415 l
Dimensões (LPA)	2200x885x2155 mm
Potência (arca)	0.279 kW
Potência (upperdeck)	1 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica (arca)	4.6 kwh/ 24h
Consumo de energia elétrica (upperdeck)	9.78 kwh/ 24h
Divisórias altas (arca)	3
Prateleiras (upperdeck)	6
Capacidade de cestos (arca)	5 (grandes) + 2 (pequenos)
Gás de refrigeração	R290
Espessura de isolamento	70 mm
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Portas	Vidro pivotantes
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital

Condensador e evaporador	Ventilado
Drenagem de água	Sim
Iluminação	LED
Classe climática	3L1