

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

## Expositor Congelados Vertical Duplo, 1861L, C/ Descongelação Automática

### Informacoes do Produto

|        |               |         |                                 |
|--------|---------------|---------|---------------------------------|
| SKU:   | MS142.770.005 | Modelo: | Upperdeck ECO + SMR SLB 2500 AD |
| Marca: | Fricon        | EAN:    | N/D                             |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Marca          | Fricon                          |
| Modelo         | Upperdeck ECO + SMR SLB 2500 AD |
| Capacidade (L) | Mais de 1000 L                  |
| Instalação     | De Chão                         |
| Temperatura    | Negativa                        |

Descricao Resumida

Expositor de congelados vertical duplo de 1861L com descongelação automática. Ideal para exposição de produtos em supermercados. Potência elétrica, 230V.

Descricao Completa

Expositor de Congelados Vertical — Principais Vantagens

Este expositor de congelados vertical, ou vitrine de congelação, foi concebido para maximizar a visibilidade dos seus produtos garantindo condições de conservação ótimas, essenciais em qualquer estabelecimento HORECA. A sua descongelação automática assegura uma manutenção simplificada e eficiente, minimizando o trabalho manual e otimizando o seu tempo.

Com uma ampla área de exposição e divisórias interiores, este equipamento permite uma organização impecável e um acesso facilitado, ideal para supermercados, lojas de conveniência ou grandes cozinhas industriais que procuram eficiência e apresentação visual de excelência.

A construção robusta, com isolamento de 70 mm e portas em vidro pivotantes, não só garante uma vedação perfeita, como também contribui para uma significativa poupança energética, refletida no baixo consumo diário de energia elétrica.

Aplicações

Ideal para supermercados, mercearias, lojas de conveniência e qualquer negócio HORECA que necessite de expor produtos congelados de forma atrativa e organizada. A sua capacidade dual permite armazenar diferentes categorias de produtos a temperaturas variadas, tornando-o versátil para pastelarias, talhos e outras operações de grande volume.

Especificações Técnicas

| Característica           | Detalhe |
|--------------------------|---------|
| Descongelação automática | Sim     |
| Nível de ruído           | <55 dB  |

| Característica                          | Detalhe                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura (arca)                      | -24 / -16 °C               |
| Temperatura (upperdeck)                 | 0 / +8 ou -24 / -16 °C     |
| Área de exposição total (arca)          | 1.5 m²                     |
| Área de exposição total (upperdeck)     | 1.11 m²                    |
| Capacidade bruta (arca)                 | 983 l                      |
| Capacidade líquida (arca)               | 677 l                      |
| Capacidade bruta (upperdeck)            | 878 l                      |
| Capacidade líquida (upperdeck)          | 554 l                      |
| Dimensões (LPA)                         | 2500x885x2155 mm           |
| Potência (arca)                         | 0.345 kW                   |
| Potência (upperdeck)                    | 1.064 kW                   |
| Alimentação elétrica                    | 230V/1/50 Hz               |
| Consumo de energia elétrica (arca)      | 6.14 kWh/24h               |
| Consumo de energia elétrica (upperdeck) | 13.13 kWh/24h              |
| Divisórias altas (arca)                 | 4                          |
| Prateleiras (upperdeck)                 | 8                          |
| Capacidade de cestos (arca)             | 6 (grandes) + 2 (pequenos) |
| Revestimento externo                    | Chapa pré-pintada          |
| Revestimento interno                    | Chapa plastificada         |
| Portas                                  | Em vidro pivotantes        |
| Espessura do isolamento                 | 70 mm                      |
| Termóstato                              | Digital                    |
| Termómetro                              | Digital                    |

| Característica           | Detalhe   |
|--------------------------|-----------|
| Condensador e evaporador | Ventilado |
| Gás de refrigeração      | R290      |
| Drenagem de água         | Sim       |
| Iluminação               | LED       |
| Visibilidade             | Ampla     |
| Classe climática         | 3L1       |