

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Máquina de Lavar Loiça Túnel Industrial 4500 Pratos/h

Informacoes do Produto

SKU:	MS0820.35.017A	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D
		Dimensões:	2600 x 770 x 1710 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo	Túnel/Arrasto
Instalação	De Bancada

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça túnel industrial com 3 velocidades, ideal para grandes volumes, 4500 pratos/h, e adapta-se a tabuleiros GN1/1.

Descricao Completa

Lavadora de Túnel Industrial — Principais Vantagens

Esta unidade de lavagem foi desenvolvida para otimizar a eficiência operacional em ambientes de alta procura, apresentando um sistema de avanço de cestos com três velocidades ajustáveis. A construção modular, que integra pré-lavagem, lavagem e enxaguamento, assegura um processo completo e higiénico, ideal para estabelecimentos que exigem o máximo desempenho e fiabilidade no tratamento de louça. A sua capacidade de processamento eleva os padrões de limpeza, garantindo resultados impecáveis.

Equipada com controlos eletromecânicos, a máquina proporciona uma operação intuitiva e de fácil manutenção. A carroçaria de parede dupla e a cuba com ângulos arredondados não só aumentam a durabilidade do equipamento, como também facilitam a limpeza, contribuindo para a manutenção de um ambiente de trabalho higiénico. O duplo sistema de filtragem da água garante a remoção eficiente de resíduos, prolongando a vida útil da água de lavagem e reduzindo o consumo.

Aplicações Profissionais

É a solução ideal para cozinhas profissionais de grande volume, como restaurantes de hotelaria, refeitórios, hospitais e catering. A sua elevada capacidade de processamento de até 4500 pratos por hora torna-a indispensável para operações que necessitam de uma gestão eficiente de grandes quantidades de louça. Permite a introdução de tabuleiros GN1/1 com um cesto especial, adaptando-se a diversas necessidades de lavagem.

A versatilidade da unidade é reforçada pelos cestos incluídos, abrangendo pratos, talheres e chávenas, garantindo que a sua equipa tenha sempre louça limpa e pronta a usar. Com versões de entrada à esquerda (ESX) e à direita (EDX), adapta-se perfeitamente à sua configuração de cozinha existente, otimizando o fluxo de trabalho e o espaço disponível.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	2600x770x1710/2110 mm
Produção pratos/h	4500 – 3960 – 2610

Produção copos/h	6250 – 5500 – 3625
Produção tabuleiros/h	1500 – 1320 – 870
Produção cestos/h	250 – 220 – 145
Altura útil	495 (pratos) / 470 (copos) mm
Potência total	33.85 kW
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz
Motor de tração	0.25 kW
Pré-lavagem (Bomba de lavagem)	1
Pré-lavagem (cuba)	65 l
Lavagem (cuba)	12 kW
Lavagem (Bomba de lavagem)	2.35 kW
Lavagem (cuba)	105 l
Pré-enxaguamento (Bomba de lavagem)	0.25 kW
Pré-enxaguamento (cuba)	11 l
Enxaguamento (caldeira)	18 kW
Enxaguamento (caldeira)	2 x 9 l
Consumo de água	325 l/h

Perguntas Frequentes

1. Qual a capacidade de lavagem deste equipamento por hora?

A máquina de lavar loiça industrial de túnel tem uma capacidade impressionante de até 4500 pratos por hora, dependendo do ciclo selecionado. Esta performance garante que mesmo em picos de trabalho, a sua cozinha mantém o ritmo.

2. Quais os tipos de loiça que posso lavar nesta máquina?

Este equipamento é extremamente versátil e inclui cestos específicos para pratos, talheres, chávenas e taças. Adicionalmente, permite a lavagem de tabuleiros GN1/1, com a utilização de um cesto especial, cobrindo assim uma vasta gama de utensílios de cozinha.

3. É possível ajustar as velocidades de lavagem?

Sim, o sistema de avanço dos cestos dispõe de três velocidades ajustáveis. Esta funcionalidade permite adaptar o ciclo de lavagem ao nível de sujidade e ao volume de loiça, otimizando o consumo de água e energia.

4. A máquina é fácil de limpar e manter?

Com carroçaria de parede dupla e cuba com ângulos arredondados, a limpeza e manutenção são simplificadas. A bomba vertical de autolimpeza e o duplo sistema de filtração de água também contribuem para uma fácil conservação e higiene do aparelho.

5. A máquina de lavar pode ser instalada em qualquer tipo de cozinha?

Disponível nas versões ESX (entrada à esquerda) e EDX (entrada à direita), esta unidade foi concebida para se integrar de forma flexível em diferentes layouts de cozinha. As suas dimensões e características são adequadas para instalações profissionais que procurem uma solução de lavagem robusta e adaptável.