

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Bebedouro de Água Automático Inox 50 L/h

Informacoes do Produto

SKU:	MS2030.193.031	Modelo:	A-88 2OP
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	37 kg	Dimensões:	350 x 350 x 1503 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	A-88 2OP
Capacidade (L)	26–50 L
Instalação	De Bancada

Descricao Resumida

Bebedouro automático em inox com sensor, ativação sem contacto, enchedor de garrafas integrado e capacidade de frio de 50 L/h. Perfeito para uso profissional.

Descricao Completa

Bebedouro Industrial — Principais Vantagens

Este dispensador de água em aço inoxidável foi concebido para ambientes comerciais exigentes, garantindo durabilidade e higiene. Com o seu sistema de ativação automática por sensor, otimiza a utilização e minimiza o contacto, o que é crucial em espaços de grande afluência.

A funcionalidade de enchimento de garrafas, perfeitamente integrada no cabeçal, oferece uma conveniência excecional, tornando-o ideal para a sua equipa e clientes. A proteção higiénica da saída de água assegura a máxima segurança sanitária, um fator indispensável em qualquer estabelecimento profissional.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para instalações hoteleiras, restaurantes, refeitórios, escritórios e outras cozinhas profissionais. A sua elevada capacidade de refrigeração e a regulação de temperatura da água garantem um abastecimento constante de água fresca, adaptado às necessidades do seu negócio.

O design funcional com plano superior liso facilita a colocação de recipientes, desde copos a garrafas maiores, agilizando o serviço e a hidratação diária em qualquer ambiente de trabalho. É uma solução robusta e fiável para manter os seus colaboradores e clientes satisfeitos.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	350x350x1503 mm
Altura zona dispensador água	365 mm
Temperatura de saída de água fria	+4 a +11 °C
Capacidade de frio	50 l/h
Velocidade de saída de água	360 l/h

Depósito de água fria	7.5 l
Consumo	230 W
Potência frigorífica	600 W
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Peso	37 kg

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de refrigeração horária deste bebedouro?

Este bebedouro oferece uma capacidade de refrigeração de 50 litros por hora, assegurando um abastecimento eficiente de água fria mesmo em períodos de pico de utilização.

Como funciona a ativação automática da água?

A ativação da água é feita através de um sensor de presença, o que permite o seu acionamento sem contacto direto, promovendo assim uma maior higiene e segurança para os utilizadores.

É possível ajustar a temperatura da água?

Sim, a temperatura da água é facilmente regulável através de um termóstato, permitindo adaptá-la às preferências dos utilizadores e às condições ambientais.

Este bebedouro inclui a função de enchedor de garrafas?

Sim, o bebedouro integra um prático enchedor de garrafas no cabeçal, facilitando o enchimento de recipientes de forma rápida e conveniente.

É necessário instalar um filtro de água adicional?

É altamente recomendável a instalação de um filtro de água secundário para otimizar ainda mais a qualidade da água fornecida pelo bebedouro.