

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora 6x GN1/3 (+4/+8 °C)

Informacoes do Produto

SKU:	MS0143.462.001A	Modelo:	GVRC-139 HC
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
		Dimensões:	1380 x 415 x 270 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	GVRC-139 HC
Instalação	De Bancada
N° de Tabuleiros / GN	6
Temperatura	Positiva

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada profissional para exposião de petiscos e tapas, capacidade para 6x GN1/3. Controlo digital de temperatura (+4/+8  C) e iluminaão LED.

Descricao Completa

Vitrine de Refrigeraão — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada profissional foi concebida para a exposião de petiscos e tapas, garantindo uma conservaão ideal e uma apresentaão apelativa dos seus alimentos. A sua robusta construão em ao inoxidvel e o perfil exterior em alumnio anodizado conferem-lhe durabilidade e um acabamento elegante, ideal para o ambiente exigente da restauraão moderna. Com controlo eletrnico e visor digital, manter a temperatura perfeita  simples e eficaz.

Aplicaões Profissionais

Perfeita para pastelarias, snack-bars, cafs e restaurantes, esta montra refrigerada  a soluão ideal para manter e exibir uma variedade de iguarias frias, desde queijos e charcutaria a sobremesas individuais. Graas  sua capacidade para 6 containers GN1/3 e portas de vidro deslizantes, a reposião e o acesso aos produtos so eficientes, tornando-a numa pea central em qualquer balo de servio.

Caractersticas Tcnicas

Gs Refrigerante	R600a
Cobertura Exterior	Perfil em Alumnio Anodizado
Construão Interior	Ao Inoxidvel
Compressor	Com condensador ventilado
Controlo de Temperatura	Eletrnico com visor digital
Compatibilidade GN	6 x GN1/3 (Alt.=40 mm)

Portas	De vidro deslizantes
Localização Grupo Frigorífico	Esquerda (lado do operador)
Iluminação	LED
Dimensões (LPA)	1380x415x270 mm
Potência Elétrica	0.105 kW
Potência Frigorífica	0.169 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade	6 GN1/3
Temperatura	+4 / +8 °C

Perguntas Frequentes

Qual é o sistema de refrigeração utilizado neste expositor?

O expositor utiliza gás refrigerante R600a, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental, garantindo uma refrigeração eficaz para os seus produtos.

Quantos recipientes GN este display pode acomodar?

A vitrine foi concebida para acomodar 6 containers Gastronorm GN1/3 com uma altura máxima de 40 mm, proporcionando versatilidade na apresentação de diversos alimentos.

Este equipamento possui controlo de temperatura digital?

Sim, o equipamento integra um controlo eletrónico de temperatura com um visor digital de fácil leitura, permitindo um ajuste preciso e monitorização constante da temperatura interna.

A iluminação interna é eficiente?

Sim, a vitrine está equipada com iluminação LED, que não só realça a apresentação dos alimentos, como também contribui para a eficiência energética do aparelho.

Onde está localizado o grupo frigorífico?

O grupo frigorífico encontra-se estrategicamente posicionado no lado esquerdo do equipamento, do ponto de vista do operador, otimizando o espaço e a funcionalidade.