

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Roupa Asséptica Industrial 28 kg

Informacoes do Produto

SKU:	MS0920.12.008	Modelo:	GA 28
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	28 kg	Dimensões:	1130 x 1145 x 1455 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	GA 28
Capacidade (kg)	21–40 kg
Energia	Elétrico, Vapor
Tipo	Lavar

Potência

Até 3 kW

Descricao Resumida

Máquina de lavar roupa asséptica industrial de 28 kg com controlo microprocessador, ideal para alta-higiene. Construção robusta e durável.

Descricao Completa

máquina de lavar roupa asséptica — Lavadora Industrial Asséptica — Principais Vantagens

Concebida para ambientes onde a higiene é primordial, este equipamento de lavagem asseado com capacidade para 28 kg responde às mais rigorosas exigências de limpeza. O seu controlo por microprocessador assegura ciclos de lavagem precisos e eficientes, garantindo resultados impecáveis. A construção em aço inoxidável na carroçaria, cuba e tambor confere-lhe durabilidade excecional e resistência à corrosão, indispensáveis para uma operação contínua e intensiva. Adicionalmente, as portas opostas com barreira asséptica eliminam qualquer risco de contaminação cruzada entre roupa suja e limpa, salvaguardando a saúde e segurança dos utilizadores e clientes em estabelecimentos de saúde, como hospitais e clínicas, ou em hotelaria especializada.

Aplicações Profissionais

Esta lavandaria automática de elevada capacidade é ideal para hospitais, clínicas, lares de idosos, lavandarias industriais e qualquer setor que exija um rigoroso controlo de infeções. A sua robustez e funcionalidades avançadas tornam-na perfeita para o processamento de grandes volumes de roupa, otimizando os processos e reduzindo os custos operacionais. A máquina é capaz de realizar programas de lavagem a 60°C, em conformidade com a norma ISO9398, crucial para a desinfeção eficaz de têxteis. Os estabilizadores laterais proporcionam uma maior estabilidade durante o funcionamento, prolongando a vida útil do sistema de amortecimento e minimizando a necessidade de manutenção.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade de Carga (min. – máx.)	28 kg / 31.1 kg

Característica	Detalhe
Capacidade do Tambor	280 L – Ø 750×639 mm
Portas de Cada Lado	1
Compartimentos	1
Dimensão da Porta	496×325 mm
Centrifugação (RPM)	42 – 914
Fator G de Centrifugação	350
Dimensões (LPA)	1130x1145x1455 mm
Peso Líquido	490 kg
Peso Bruto	550 kg
Potência de Aquecimento Elétrico (Standard)	21.9 kW
Motor – Controlo Eletrónico	Sim
Potência do Motor	3 kW
Voltagem (Standard)	380 – 415 V 3 N ~ 50/60 Hz
Consumo de Água Quente	60 L
Consumo de Água Morna	60 L
Consumo de Água Fria	120 L
Controlador	PLC
Sistema Elétrico de Esgoto	1x 3"
Doseador de Detergente	Sim
Preparado para Detergente Líquido	Sim

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de roupa que esta máquina consegue lavar?

Este equipamento tem uma capacidade nominal de 28 kg, podendo lavar até 31.1 kg de roupa, o que é ideal para operações de grande escala.

Esta máquina é adequada para ambientes de alta exigência sanitária?

Sim, o seu design asséptico e a capacidade de lavagem a 60°C (ISO9398) tornam-na ideal para hospitais, clínicas e lares de idosos onde a desinfecção é crucial.

Que tipo de materiais são utilizados na sua construção?

A carroçaria, cuba e tambor são fabricados em aço inoxidável, garantindo elevada durabilidade, higiene e resistência à corrosão, fatores essenciais para a longevidade do equipamento.

Como o controlo da máquina é realizado?

O controlo é feito através de um microprocessador, que permite programar e monitorizar os ciclos de lavagem com precisão e facilidade para otimizar o desempenho.

Existem opções de aquecimento adicionais para a máquina?

O aquecimento elétrico é standard, mas há a possibilidade de aquecimento a vapor, oferecendo maior flexibilidade e eficiência energética.