

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Loiça Industrial 50x50 cm com Sani-Control

Informacoes do Produto

SKU: SM1303185

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo Bancada

Instalação De Bancada

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial elétrica de 50x50 cm, alta capacidade de 380 mm, desinfecção garantida e consumo de 2.7 L/ciclo.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Industrial – Principais Vantagens

Esta máquina de lavar loiça profissional (também conhecida como lava-louça ou dishwasher) oferece desinfecção garantida em conformidade com a rigorosa norma DIN 10534, essencial para a segurança alimentar no setor HORECA. A função THERMAL LOCK assegura que o enxaguamento é sempre realizado à temperatura ideal, eliminando bactérias e garantindo a higiene perfeita de todos os seus utensílios.

Com um design inovador, este equipamento não só é ergonómico e fácil de limpar, graças aos seus ângulos arredondados e à pega integrada na porta "easy-grip", como também se destaca pela eficiência. O volume de cuba compacto proporciona uma poupança de água significativa de 50% em comparação com modelos anteriores, e o consumo de água no enxaguamento é reduzido em 30%. O sistema de filtragem de 3 etapas mantém a água de lavagem em condições ótimas, assegurando uma eficácia constante.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafés, bares e cozinhas industriais que procuram uma solução robusta e eficiente para a lavagem de loiça. A sua capacidade de carga de 380 mm permite lavar uma vasta gama de artigos, desde pratos e tabuleiros Euronorm até recipientes GN 1/1 e pratos de pizza de 39 cm, tornando-a extremamente versátil para qualquer tipo de estabelecimento com elevado volume de serviço. O painel de comandos eletrónico com proteção anti-humidade IP65 garante durabilidade e um uso simples e intuitivo, com ciclos de lavagem dedicados.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	380 mm
Duração Ciclo(s)	120 / 150 / 210 segundos

Característica	Detalhe
Produção Cestos/Hora	30 / 24 / 17
Temperatura de Lavagem	50°C - 65°C
Temperatura de Enxaguamento	75°C - 85°C
Capacidade do Caldeirão	4.5 litros
Capacidade da Cuba	14 litros
Consumo de Água/Ciclo	2.7 litros
Consumo Energético/Ciclo	0.21 kWh
Potência da Bomba	500 W / 0.75 Hp
Potência da Cuba	1800 W
Potência da Caldeira	2800 W
Potência Total	3300 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50 Hz / 1~ (14.5 A)
Conexão Elétrica	2P+G
Dimensões Exteriores (LxPxA)	580 mm x 640 mm x 835 mm
Peso Líquido	56 kg
Nível de Ruído (1 m)	<70 dB(A)