

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 25/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto

## Máquina de Lavar Loiça de Capota UX-100 400V 50x50cm

### Informacoes do Produto

SKU: SM1303320

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Tipo Capota

Tensão 400V Trifásico

Instalação De Bancada

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça de capota trifásica com dimensões de cesto 50x50cm e 43cm de altura útil. Garante desinfeção DIN 10534 e eficiência energética.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça de Capota — Principais Vantagens

A máquina de lavar loiça de capota UX-100 (também conhecida como lava-louça profissional) foi concebida para otimizar a eficiência na lavagem de loiça em ambientes de hotelaria, restauração e similares. Com um foco rigoroso na higiene, esta solução inovadora garante a desinfeção completa da loiça, cumprindo a exigente norma DIN 10534, essencial para a segurança alimentar do seu negócio.

Equipada com a função Thermal Lock, a UX-100 assegura que o enxaguamento é sempre realizado à temperatura ideal, erradicando bactérias e garantindo resultados impecáveis. Poupano significativamente nos recursos, o seu design de cuba compacto reduz o consumo de água em 50% face a modelos anteriores, e os braços de lavagem Hydroblade™ otimizam a poupança em 30% durante o enxaguamento, traduzindo-se numa substancial redução de custos operacionais.

Aplicações

Este equipamento é ideal para cozinhas profissionais de restaurantes, hotéis, cantinas, bares e qualquer estabelecimento Horeca que exija elevada capacidade de lavagem e desinfeção. A sua capacidade de carga de 43 cm permite lavar tabuleiros GN 1/1 e modelos Euronorm, adaptando-se a diversos tipos de serviço e volumes de loiça. É a escolha perfeita para operações intensivas que buscam máxima eficiência e higiene.

Especificações Técnicas

| Característica     | Detalhe         |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões da Cesta | 500 mm x 500 mm |
| Altura Útil        | 430 mm          |
| Ciclos de Lavagem  | 6               |

| Característica                       | Detalhe                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Duração dos Ciclos                   | 60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos     |
| Produção Cestos/Hora                 | 60 / 40 / 36 / 24 / 17                 |
| Capacidade do Caldeirão              | 8 litros                               |
| Capacidade da Cuba                   | 25 litros                              |
| Consumo de Água/Ciclo                | 2.8 litros                             |
| Modo de Poupança Automático          | Ativa em 25 minutos                    |
| Desliga por Inatividade              | Ativa em 120 minutos                   |
| Consumo Energético Água/Ciclo        | 0.22 kWh                               |
| Consumo Energético Enchimento Tanque | 1.07 kWh                               |
| Alimentação Elétrica                 | 400 V / 50 Hz / 3N~ (14 A)             |
| Potência da Bomba                    | 750 W / 1 Hp                           |
| Potência da Cuba                     | 2500 W                                 |
| Potência da Caldeira                 | 7500 W                                 |
| Potência Total                       | 8200 W                                 |
| Largura                              | 650 mm (com alça: 725 mm)              |
| Peso Líquido                         | 102 kg                                 |
| Temperatura de Enxaguamento          | 87°C                                   |
| Proteção Anti-humidade               | Painel de comandos com proteção IP65   |
| Conformidade Sanitária               | Desinfecção garantida, norma DIN 10534 |