

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina Lavar Loiça Capota UX-100 220V/60Hz

Informacoes do Produto

SKU: SM1303329

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo Capota

Instalação De Bancada

Tensão 230V Monofásico

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça capota profissional UX-100 para HORECA, 220V/60Hz. Desinfecção garantida (DIN 10534), 6 ciclos, poupança de água e energia, altura útil 430mm.

Descricao Completa

Máquina Lavar Loiça Capota — Máquina de Lavar Loiça Capota UX-100 — Desinfecção e Eficiência

A Máquina de Lavar Loiça (também conhecida como máquina de lavar louça ou "dishwasher") Capota UX-100 é a solução definitiva para estabelecimentos HORECA que exigem o mais alto padrão de higiene e eficiência energética. Concebida para otimizar os processos de lavagem em cozinhas profissionais, esta máquina garante desinfecção total em conformidade com a rigorosa norma DIN 10534, assegurando a segurança alimentar dos seus clientes.

Com a inovadora função THERMAL LOCK, cada ciclo de enxaguamento é realizado à temperatura exata necessária para esterilizar a loiça, protegendo os seus utensílios mais delicados através da funcionalidade Soft Start e maximizando a higiene. O seu design ergonómico, com ângulos arredondados e braços de lavagem Hydroblade™, assegura uma limpeza superior e uma manutenção simplificada, poupando tempo valioso na sua cozinha.

Esta máquina de lavar louça profissional destaca-se pela sua notável poupança de água, reduzindo o consumo em até 50% na cuba e 30% no enxaguamento, comparativamente a modelos anteriores. O sistema de filtros de 3 etapas mantém a água de lavagem em condições ótimas, prolongando a sua eficácia e contribuindo para a sustentabilidade do seu negócio.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, bares e qualquer estabelecimento com elevado volume de lavagem de loiça. A sua alta capacidade de carga (43 cm de altura útil) permite a lavagem de tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, tornando-a versátil para diferentes tipos de utensílios. Perfeita para negócios que valorizam a conformidade com normas de higiene alimentar e procuram uma solução robusta e duradoura para o uso intensivo diário.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm
Nº de Ciclos	6
Duração Ciclos	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
Produção (Cestos/Hora)	60 / 40 / 36 / 24 / 17
Capacidade do Caldeirão	8 litros
Capacidade da Cuba	25 litros
Consumo de Água/Ciclo	3 litros
Modo de Poupança Automático	Sim (ativado após 25 minutos)
Desligar por Inatividade	Sim (após 120 minutos)
Consumo Energético (Água/Ciclo)	0,22 kWh
Consumo Energético (Enchimento Tanque)	1,07 kWh
Alimentação Elétrica	220-240 V / 60 Hz / 3~ (24.5 A)
Peso Líquido	102 kg
Temperatura de Lavagem	65°C
Temperatura de Enxaguamento	87°C
Nível de Ruído (1 m)	<70 dB(A)
Potência da Bomba	750 W / 1 Hp
Potência da Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	7500 W
Potência Total	8500 W
Proteção Painel de Comandos	IP65 (anti-humidade)