

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 25/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Máquina de Lavar Loiça Capota UX-120BV, 50x50 cm, 60 Cestos/Hora, 230V

Informacoes do Produto

SKU:	9b1fc5df81ca	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo	Capota
Tensão	230V Monofásico
Instalação	De Bancada

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça capota com Sani-Control e Thermal Lock para desinfecção garantida. Cesto 50x50 cm, altura útil 43 cm, 6 ciclos, 60 cestos/hora. Reduz 75% o vapor.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Capota – Principais Vantagens

Concebida para a hotelaria, restauração e cozinhas industriais, esta máquina de lavar loiça de capota (também conhecida como lava-loiça industrial) oferece uma solução robusta e eficiente para as mais exigentes necessidades de lavagem. Com a certificação Sani-Control em conformidade com a norma DIN 10534, garante desinfecção completa da louça, vital para qualquer estabelecimento que preze pela higiene e segurança alimentar.

A tecnologia THERMAL LOCK assegura que cada ciclo de enxaguamento é realizado à temperatura ideal, garantindo a eliminação eficaz de bactérias e a plena desinfecção. O condensador de vapores integrado de fábrica reduz em 75% a emissão de vapor no local de instalação, melhorando significativamente o ambiente de trabalho e protegendo equipamentos adjacentes. As carroçarias encastradas apresentam um design ergonómico com cantos arredondados, prevenindo a acumulação de sujidade e facilitando a limpeza, e o volume de cuba compacto otimiza o consumo de água.

Os braços de lavagem Hydroblade™ com injetores redesenhados proporcionam uma lavagem superior, economizando até 30% de água no enxaguamento comparativamente com modelos anteriores. Adicionalmente, o sistema de filtros de 3 etapas mantém a água de lavagem em condições ótimas, assegurando uma eficácia constante. A função Soft Start protege a loiça mais frágil através de um arranque progressivo da bomba de lavagem, enquanto o display LCD a cores e os ciclos dedicados oferecem uma operação intuitiva e adaptável às necessidades de cada utilizador.

Aplicações

Esta máquina de lavar loiça capota é ideal para restaurantes de elevado volume, hotéis, cantinas, hospitais e qualquer cozinha industrial que necessite de uma lavagem rápida, eficiente e higiénica. A sua alta capacidade de carga (43 cm de altura útil) permite a lavagem de tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, adaptando-se a diversas tipologias de loiça e utensílios de cozinha. Os seus múltiplos ciclos ajustáveis e a função Wash Plus+ garantem versatilidade para pratos, copos e talheres com diferentes níveis de sujidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm
Número de Ciclos	6
Duração Ciclo(s)	60/90/100/150/210 segundos
Produção Cestos / Hora	60 / 40 / 36 / 24 / 17
Capacidade do Caldeirão	12 Litros
Capacidade da Cuba	85 Litros
Consumo Água / Ciclo	2.8 Litros
Modo de Poupança Automático em	25 minutos (inatividade)
Desliga por Inatividade em	120 minutos
Consumo Água / Ciclo (kWh)	0.22 kWh
Consumo Enchimento do Tanque (kWh)	1.07 kWh
Potência da Bomba	1000 W / 1.3 Hp
Potência Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	7500 W
Potência Total	8500 W
Alimentação Elétrica	230 V / 50 Hz / 1~ (38.6 A)
Largura	650 mm (725 mm com alça)
Profundidade	755 mm (835 mm com alça)
Altura	2035 mm
Peso Líquido	1 kg