

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto

## Máquina de Lavar Loiça Industrial de Capota UX-120BCDV Sani-Control

### Informacoes do Produto

SKU: SM1303376

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Tipo Capota

Instalação De Bancada

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de capota com desinfecção Sani-Control. Ciclos rápidos (60-210 s), consumo de água 2.8L/ciclo. Dimensões cesta: 50x50 cm, altura útil 43 cm. Ideal para hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Industrial de Capota — Principais Vantagens

Desenvolvida para as exigências do setor HORECA e hotelaria, esta máquina de lavar loiça industrial de capota (também conhecida como máquina de lavar louça profissional) oferece um desempenho excecional e higiene garantida. O sistema Sani-Control assegura uma desinfecção eficaz, cumprindo a rigorosa norma DIN 10534, com a função Thermal Lock a garantir a temperatura ideal para o enxaguamento.

A bomba de pressão assegura um enxaguamento de alta eficácia, enquanto o condensador de vapores integrado reduz em 75% a emissão de vapor no ambiente de trabalho, melhorando significativamente as condições da cozinha. Os braços de lavagem Hydroblade™ otimizam o consumo de água, oferecendo uma poupança de 30% em comparação com modelos anteriores no enxaguamento, e os injetores redesenhados maximizam a performance de lavagem. Com elevada capacidade de carga, é compatível com tabuleiros GN 1/1 e Euronorm.

Aplicações

Ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis, refeitórios, bares e qualquer estabelecimento que requeira uma solução robusta e fiável para a lavagem de loiça. A sua alta capacidade e ciclos rápidos são perfeitos para picos de trabalho, assegurando sempre loiça limpa e desinfetada. O design ergonómico com ângulos arredondados facilita a limpeza e manutenção, tornando-a uma escolha prática para ambientes de uso intensivo.

Especificações Técnicas

| Característica     | Valor           |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões da Cesta | 500 mm x 500 mm |
| Altura Útil        | 430 mm          |
| Número de Ciclos   | 6               |

| Característica                       | Valor                              |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Duração dos Ciclos                   | 60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos |
| Produção Cestos / Hora               | 60 / 40 / 36 / 24 / 17             |
| Capacidade do Caldeirão              | 12 l                               |
| Capacidade da Cuba                   | 25 l                               |
| Consumo de Água / Ciclo              | 2.8 l                              |
| Consumo Energético / Ciclo (Água)    | 0,22 kWh                           |
| Consumo Energético Enchimento Tanque | 1,07 kWh                           |
| Potência da Bomba                    | 1000 W / 1.3 Hp                    |
| Potência da Cuba                     | 2500 W                             |
| Potência da Caldeira                 | 9000 W                             |
| Potência Total                       | 10000 W                            |
| Alimentação Elétrica                 | 400 V / 50 Hz / 3N~ (16 A)         |
| Largura                              | 650 mm (725 mm com alça)           |
| Profundidade                         | 755 mm (835 mm com alça)           |
| Altura                               | 2035 mm                            |