

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Máquina de Lavar Loiça de Capota UX-120SB 400/50/3N DD

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303395	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo	Capota
Instalação	De Bancada

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça de capota profissional 50x50 cm, 6 ciclos, alimentação 400V.
Desinfecção garantida e eficiência energética para HORECA.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça de Capota — Eficiência e Desinfecção Garantida

A Máquina de Lavar Loiça de Capota UX-120SB é a solução ideal para cozinhas profissionais que exigem máxima higiene e desempenho. Com a tecnologia Sani-Control, esta máquina (também conhecida como lava-loiça ou dishwasher) assegura uma desinfecção garantida, cumprindo as rigorosas normas DIN 10534, essencial para a segurança alimentar em qualquer estabelecimento HORECA.

Equipada com a função THERMAL LOCK, garante que cada ciclo de enxaguamento é realizado à temperatura adequada, eliminando eficazmente bactérias e contaminantes. O seu design robusto de parede dupla Ultra ISO proporciona isolamento térmico e acústico, otimizando a eficiência energética e reduzindo o ruído no ambiente de trabalho. Os braços de lavagem Hydroblade™ com injetores redesenhados asseguram uma limpeza superior e uma poupança de água significativa.

O sistema de filtros de 3 etapas mantém a água de lavagem em condições ideais, prolongando a eficácia e reduzindo a necessidade de trocas frequentes. A interface com ecrã LCD a cores e os ciclos dedicados permitem uma operação intuitiva e adaptável às necessidades específicas de cada carga de loiça.

Aplicações

Este equipamento foi concebido para suportar o uso intensivo em ambientes profissionais, sendo perfeito para restaurantes, hotéis, refeitórios industriais, bares e qualquer estabelecimento que necessite de uma lavagem rápida, eficiente e higienicamente impecável. A sua alta capacidade de carga de 43 cm permite lavar facilmente tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, tornando-a versátil para diferentes tipos de loiça e utensílios.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	430 mm
Nº de Ciclos	6
Duração Ciclo(s)	60/90/100/150/210 segundos
Produção Cestos/Hora	60/40/36/24/17
Capacidade do Caldeirão	12 litros
Capacidade da Cuba	25 litros
Consumo de Água/Ciclo	3 litros
Modo de Poupança Automático	25 minutos (início)
Desliga por Inatividade	120 minutos
Consumo de Água/Ciclo (kWh)	0,22 kWh
Consumo de Enchimento do Tanque (kWh)	1,07 kWh
Potência da Bomba	1000 W / 1.3 Hp
Potência da Cuba	2500 W
Potência da Caldeira	9000 W
Potência Total	1000 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (16 A)
Largura	650 mm (725 mm com alça)
Profundidade	755 mm (835 mm com alça)
Altura	2000 mm / 1520 mm
Peso Líquido	117,5 kg