

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto

## Máquina de Lavar Louça de Arraste 2200 Pratos/Hora

### Informacoes do Produto

|        |           |         |         |
|--------|-----------|---------|---------|
| SKU:   | SM1302508 | Modelo: | Central |
| Marca: | Sammic    | EAN:    | N/D     |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|            |         |
|------------|---------|
| Marca      | Sammic  |
| Modelo     | Central |
| Instalação | De Chão |
| Posição    | Central |

### Descricao Resumida

Máquina de lavar louça de arraste industrial, com capacidade para 2200 pratos/hora, construção em aço inox e economia de enxaguamento automatizada.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Louça de Arraste – Principais Vantagens

Esta máquina de lavar louça de arraste (também conhecida como máquina de lavar loiça industrial ou dishwasher) oferece uma solução de alta capacidade para a higienização de loiça em ambientes profissionais exigentes. Projetada para cozinhas industriais, restaurantes de grande volume e hotéis, garante a máxima eficiência e resultados impecáveis.

A construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e resistência à corrosão, essenciais para o uso contínuo no setor HORECA. Com sistemas de lavagem e enxaguamento de alta potência e controlo preciso de temperatura, cada ciclo otimiza o consumo de água e energia, proporcionando poupanças significativas na operação diária.

A funcionalidade anti-salpicos e a conceção para fácil manutenção minimizam o tempo de inatividade e simplificam a rotina de limpeza, cumprindo as mais rigorosas normas de higiene e segurança alimentar. É uma escolha profissional para quem procura fiabilidade e desempenho superior.

### Aplicações

Ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, refeitórios, serviços de catering e qualquer estabelecimento que exija uma elevada capacidade de lavagem de louça num curto espaço de tempo. A sua construção e funcionalidades foram pensadas para o ambiente profissional, garantindo resultados de lavagem e higienização superiores em operações contínuas.

### Especificações Técnicas

| Característica          | Detalhe     |
|-------------------------|-------------|
| Produção Cestos/Hora    | 85 / 126    |
| Produção Pratos/Hora    | 1530 / 2200 |
| Temperatura de Lavagem  | 55°C - 65°C |
| Capacidade Cuba Lavagem | 100 l       |

| Característica                       | Detalhe                    |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Potência da Bomba                    | 3 Hp / 2250 W              |
| Resistência Aquecimento Lavagem      | 9000 W                     |
| Temperatura de Enxaguamento          | 80°C - 90°C                |
| Consumo de Água                      | 300 l/h                    |
| Resistência Aquecimento Enxaguamento | 18000 W                    |
| Capacidade do Caldeirão              | 20 l                       |
| Potência Motor Arraste               | 0.25 Hp / 180 W            |
| Ar Circulante                        | 1300 m³/h                  |
| Potência Ventilador                  | 1 Hp / 750 W               |
| Resistência Aquecimento Secagem      | 6000 W                     |
| Potência Total Instalada             | 36330 W                    |
| Alimentação Elétrica                 | 400 V / 50 Hz / 3N~ (53 A) |
| Conexão Elétrica                     | 3P+N+G                     |
| Dimensões (L x P x A)                | 2100 mm x 829 mm x 1520 mm |