

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto

## Máquina de Lavar Loiça de Tunel, 2200 Pratos/Hora, Elétrica

### Informacoes do Produto

SKU: SM1302515

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Tipo: Túnel/Arrasto

Energia: Elétrico

Instalação: De Chão

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de tunel, elétrica, ideal para grandes volumes. Capacidade de 2200 pratos/hora. Equipada com condensador de vapores e economizador de enxaguamento.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça de Tunel — Produtividade e Eficiência Superior

Concebida para cozinhas de alta demanda, esta máquina de lavar loiça industrial tipo tunel (também conhecida como máquina de arrasto ou *dishwasher* contínuo) oferece uma solução robusta e altamente eficiente para o tratamento de grandes volumes de utensílios. A sua construção em aço inoxidável garante durabilidade e resistência, essencial em ambientes HORECA e de hotelaria.

Com um sistema de arranque automático e economizador de enxaguamento, esta máquina maximiza a poupança de água e energia, adaptando-se às necessidades específicas de cada ciclo. A facilidade de manutenção e limpeza é uma prioridade, com componentes desmontáveis e acesso simplificado, minimizando os tempos de inatividade.

Equipada com um condensador de vapores, esta solução assegura um ambiente de trabalho mais agradável e reduz a necessidade de sistemas de exaustão adicionais, contribuindo para uma operação mais sustentável e económica.

Aplicações

Ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, hospitais, refeitórios industriais e empresas de catering que exigem uma elevada capacidade de lavagem e secagem. A sua capacidade de processar até 2200 pratos por hora torna-a indispensável em operações com picos de trabalho intensos, garantindo uma resposta rápida e eficiente às exigências de higiene e serviço.

Especificações Técnicas

| Característica         | Detalhe     |
|------------------------|-------------|
| Produção Cestos/Hora   | 85 / 126    |
| Produção Pratos/Hora   | 1530 / 2200 |
| Temperatura de Lavagem | 55°C - 65°C |

| Característica                       | Detalhe                      |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Capacidade Cuba de Lavagem           | 100 l                        |
| Potência da Bomba de Lavagem         | 3 Hp / 2250 W                |
| Resistência Aquecimento Lavagem      | 9000 W                       |
| Temperatura de Enxaguamento          | 80°C - 90°C                  |
| Consumo de Água                      | 300 l/h                      |
| Resistência Aquecimento Enxaguamento | 18000 W                      |
| Capacidade do Caldeirão              | 20 l                         |
| Potência Motor de Arrasto            | 0.25 Hp / 180 W              |
| Condensador de Vapores               | Sim                          |
| Potência Total Instalada             | 39820 W                      |
| Alimentação Elétrica                 | 400 V / 50 Hz / 3N~ (56.3 A) |
| Conexão Elétrica                     | 3P+N+G                       |
| Largura                              | 2100 mm                      |
| Profundidade                         | 829 mm                       |
| Altura                               | 1520 mm                      |
| Peso Líquido                         | 390 kg                       |
| Entrada de Água                      | 3/4"                         |
| Diâmetro do Dreno                    | 1 1/2"                       |