

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Máquina Lavar Loiça de Túnel 2700 Pratos/Hora Elétrica

Informacoes do Produto

SKU: SM1302566

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo: Túnel/Arrasto

Energia: Elétrico

Descricao Resumida

Máquina lavar loiça de túnel para uso profissional, capacidade de 1800-2700 pratos/hora, 400V. Ideal para cozinhas de alta demanda, otimiza fluxo e eficiência.

Descricao Completa

Máquina Lavar Loiça de Túnel — Principais Vantagens

A máquina de lavar loiça de túnel (ou de arrasto) é a solução ideal para estabelecimentos HORECA e hotelaria que necessitam de um desempenho excecional e contínuo. Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais de grande volume, garante uma lavagem rigorosa e higiénica, indispensável para a reputação do seu negócio.

Construída em aço inoxidável robusto, este equipamento assegura uma longa durabilidade e resistência à corrosão. Dispõe de anti-salpicos na entrada e saída, arrasto central equipado com limitador de par por fricção e separação interna das zonas de lavagem por cortinas. A operação automática, juntamente com as funcionalidades de economia de água e energia, como o economizador de enxaguamento e paragens programadas sem carga, otimiza os custos operacionais.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente adequado para grandes restaurantes, hotéis, refeitórios, centros de convenções e cozinhas industriais onde a demanda por lavagem de grandes volumes de louça é constante e exigente. A sua capacidade de lavagem de até 2700 pratos por hora torna-a indispensável para operações de grande escala que procuram máxima eficiência e fiabilidade para assegurar um serviço de excelência aos seus clientes.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Construção	Aço inoxidável
Anti-salpicos	Entrada e saída de série
Arraste	Central em aço inoxidável com limitador de par por fricção
Separação de zonas	Cortinas intermédias

Característica	Detalhe
Arranque	Automático
Economia	Economizador de enxaguamento, redutor de pressão, paragens automáticas programadas
Manutenção	Porta de abertura assistida, tubos e boquilhas desmontáveis, filtros extraíveis, esvaziamento simples
Lavagem	Tubos com boquilhas em aço inoxidável, bomba potente em posição vertical, entrada para dosificador
Enxaguamento	Tubos desmontáveis com difusores, preenchimento automático do caldeirão, controlo de temperatura por sondas, display digital
Produção cestos/hora	100 / 150
Produção pratos/hora	1800 / 2700
Temperatura de lavagem	55°C - 65°C
Capacidade cuba lavagem	100 Litros
Potência da bomba de lavagem	3.2 Hp / 2400 W
Resistência aquecimento lavagem	9000 W
Temperatura de enxaguamento	80°C - 90°C
Consumo de água	330 Litros/hora
Resistência aquecimento enxaguamento	18000 W
Capacidade do caldeirão	20 Litros
Potência motor arraste	0.25 Hp / 180 W
Condensador de vapores - Potência ventilador	1 Hp / 750 W
Potência total instalada	37080 W
Alimentação elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (56.3 A)

Característica	Detalhe
Conexão elétrica	3P + N + G
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	2100 mm x 829 mm x 1520 mm
Peso líquido	390 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de lavagem desta máquina?

Este equipamento permite lavar entre 1800 a 2700 pratos por hora, dependendo das configurações e necessidades do seu estabelecimento.

Este modelo é eficiente em termos de consumo de água?

Sim, a máquina inclui um economizador de enxaguamento e um redutor de pressão para otimizar a quantidade de água utilizada, garantindo eficiência máxima.

É fácil de limpar e manter?

A máquina foi projetada para facilitar a limpeza, com uma porta de abertura assistida e componentes internos facilmente desmontáveis, como tubos e boquilhas, além de filtros extraíveis.