

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Aquecedor Elétrico de Teto 2100W com Controlo Remoto IP44

Informacoes do Produto

SKU:	LA69422	Modelo:	LA69422
Marca:	LACOR	EAN:	8414271694226

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	LACOR
Modelo	LA69422
EAN	8414271694226
Energia	Elétrico
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Aquecedor elétrico de teto com 2100W, controlo remoto e 3 níveis de aquecimento. Ideal para esplanadas e áreas exteriores, oferece calor instantâneo e proteção IP44.

Descricao Completa

Candeeiro aquecedor elétrico de teto com 3 níveis de aquecimento (900/1200/2100W), ideal para manter a temperatura de alimentos em buffets e áreas de serviço durante o rush. Oferece calor instantâneo sem ruídos ou odores, com controlo remoto para máxima conveniência.

candeeiro aquecedor teto — Características Técnicas

Tensão	220-240 V / 50-60 Hz
Potência	2100 W
Lâmpadas	2
Níveis de aquecimento	3 (900/1200/2100W)
Comprimento da corrente	1 m
Nível de proteção	IP44
Dimensões	43 x 43 x 36 cm
Peso	3,15 kg

Aplicações Profissionais

Para o gestor de F&B de hotéis e restaurantes que necessita de manter pratos quentes em buffets de pequeno-almoço ou estações de serviço, este candeeiro aquecedor garante a temperatura ideal. É também uma solução económica para cantinas escolares e empresariais, ou para manter a qualidade dos alimentos em roulotes e snack-bares durante horários de pico.

Aquecedor Elétrico de Teto — Principais Vantagens

Este equipamento oferece calor instantâneo e regulável em 3 níveis (900/1200/2100W), assegurando que os alimentos se mantêm na temperatura de serviço ideal sem perder qualidade. A sua instalação suspensa, com 1 metro de corrente incluída, liberta espaço de bancada, sendo ideal para estabelecimentos com limitações de área. A proteção IP44 confere resistência a salpicos, garantindo segurança em ambientes de cozinha profissional.

Perguntas Frequentes

Qual a potência máxima deste candeeiro aquecedor?

A potência máxima deste equipamento é de 2100W, com níveis ajustáveis para se adequar à necessidade.

Este candeeiro aquecedor pode ser controlado remotamente?

Sim, o candeeiro aquecedor inclui um controlo remoto para ligar, desligar e ajustar os níveis de aquecimento.

Qual o comprimento da corrente fornecida para a instalação?

O equipamento inclui uma corrente com 1 metro de comprimento para facilitar a instalação no teto.

Este aquecedor é adequado para ambientes com humidade?

Sim, possui um nível de proteção IP44, o que o torna resistente a salpicos de água, sendo seguro para utilização em cozinhas profissionais e áreas com alguma humidade.

Quais as dimensões totais do candeeiro aquecedor?

As dimensões do candeeiro aquecedor são 43 cm de largura, 43 cm de profundidade e 36 cm de altura.