

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Aquecedor Elétrico de Parede 1800W para Esplanadas e Exteriores

Informacoes do Produto

SKU:	LA69425	Modelo:	LA69425
Marca:	LACOR	EAN:	8414271694257

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	LACOR
Modelo	LA69425
EAN	8414271694257
Energia	Elétrico
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Aquecedor elétrico de parede 1800W para esplanadas, com corpo em alumínio anodizado e proteção IP44. Proporciona aquecimento por infravermelhos, ideal para conforto de clientes em áreas exteriores.

Descricao Completa

Garanta conforto térmico em esplanadas com este aquecedor de parede elétrico de 1800W, ideal para assegurar a satisfação dos clientes mesmo em dias mais frios. A sua tecnologia halógena infravermelha aquece rapidamente, proporcionando um ambiente acolhedor em bares, restaurantes e hotéis com espaço exterior.

Aquecedor Elétrico de Parede — Características Técnicas

Corpo	Liga de alumínio anodizado
Potência	1800 W
Tensão	220-240 V / 50-60 Hz
Níveis de aquecimento	1
Ângulo de rotação	25º (eixo vertical)
Nível de proteção	IP44
Dimensões (L x P x A)	65 x 21,5 x 24,5 cm
Peso	2,4 kg
Comprimento do cabo	1,8 m

Aplicações Profissionais

Ideal para estabelecer um ambiente acolhedor em esplanadas de restaurantes, bares e cafés, este aquecedor elétrico permite prolongar a ocupação destes espaços durante todo o ano. Para estabelecimentos como snack-bares, tascas ou roulotes com áreas exteriores, assegura que os clientes permanecem confortáveis, mesmo em dias de brisa ou temperaturas mais baixas,

melhorando a experiência e incentivando o consumo.

Aquecedor Elétrico de Parede — Principais Vantagens

Este aquecedor destaca-se pela sua rápida resposta térmica, utilizando lâmpadas halógenas infravermelhas para um aquecimento eficiente e direcionado, sem necessidade de longos tempos de espera. A sua construção em liga de alumínio anodizado garante durabilidade e resistência, enquanto a proteção IP44 assegura proteção contra poeiras e salpicos de água, permitindo a sua instalação segura em ambientes exteriores. A rede de proteção integrada previne queimaduras acidentais, tornando-o uma opção segura para estabelecimentos com grande afluência de público.

Perguntas Frequentes

Qual a área de cobertura deste aquecedor?

O aquecedor é desenhado para fornecer calor localizado numa área de conforto, sendo mais eficaz para mesas próximas ou áreas de serviço exteriores específicas, em vez de aquecer um espaço amplo. A sua eficácia depende da distância e das condições ambientais.

Este modelo é adequado para instalação em cozinhas profissionais?

Este aquecedor foi concebido primariamente para conforto em áreas de esplanada ou exteriores. Não é recomendado para uso em cozinhas profissionais, onde os requisitos de segurança e de ambiente de trabalho são diferentes e podem necessitar de equipamentos específicos para controlo de temperatura ou aquecimento de alimentos.

Qual a durabilidade esperada das lâmpadas?

A durabilidade das lâmpadas halógenas infravermelhas depende da frequência de uso e das condições de operação. Geralmente, estas lâmpadas oferecem uma vida útil prolongada, mas recomenda-se a consulta do manual do fabricante para especificações detalhadas sobre a vida útil média em horas.

O aquecedor necessita de montagem complexa?

A montagem deste aquecedor é projetada para ser simples, com instruções claras incluídas. Geralmente, requer fixação a uma parede ou suporte estável, com ligações elétricas standard. Recomenda-se que a instalação seja feita por um profissional qualificado para garantir

segurança e conformidade com as normas.

Qual o consumo energético deste equipamento?

Com uma potência de 1800W, o consumo energético deste aquecedor é direto. Para otimizar os custos, é aconselhável utilizá-lo apenas quando necessário, especialmente durante os períodos de maior afluência de clientes em esplanadas ou áreas exteriores de restauração.