

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Máquina de Lavar Loiça de Arrasto SRC-5000DS8CA 220/60/3

Informacoes do Produto

SKU: SM1302827

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo

Túnel/Arrasto

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de arrasto com alta capacidade (até 275 cestos/hora), em aço inoxidável e economizador de enxaguamento, ideal para horeca.

Máquina de Lavar Louça de Arrasto — Principais Vantagens

Concebida para otimizar a eficiência e a higiene em ambientes profissionais exigentes, esta máquina de lavar louça de arrasto (também conhecida como máquina de lavar louça industrial) destaca-se pela sua robustez em aço inoxidável e design inovador. A economia de cada ciclo é assegurada por um sistema de paragens automáticas programadas, ativadas na ausência de carga, e um economizador de enxaguamento que minimiza o consumo de água, representando uma mais-valia significativa para a gestão operacional.

A facilidade de utilização e manutenção são pilares fundamentais, com um sistema de deteção de avarias que funciona por meio de indicadores luminosos para um diagnóstico rápido, sem a necessidade de deslocar o equipamento. A manutenção é simplificada pela ampla porta de abertura assistida, que facilita o acesso para limpeza e inspeção, e pelos tubos de lavagem e bicos que são facilmente desmontáveis, garantindo uma higiene impecável e uma performance duradoura.

Aplicações

Este equipamento é ideal para estabelecimentos com grande volume de lavagem, como restaurantes de alta capacidade, hotéis, hospitais, e refeitórios industriais. A sua capacidade de processamento de até 275 cestos por hora torna-a indispensável para cozinhas que necessitam de um desempenho contínuo e fiável, garantindo louça perfeitamente limpa e higienizada em todas as situações.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Produção de cestos/hora	183 / 275
Produção de pratos/hora	3294 / 4950
Temperatura pré-lavagem	35°C - 45°C
Capacidade cuba pré-lavagem	60 litros
Potência bomba pré-lavagem	1.2 Hp / 880 W
Temperatura lavagem	55°C - 65°C
Capacidade cuba lavagem	100 litros

Característica	Detalhe
Potência bomba lavagem	3.5 Hp / 2600 W
Resistência aquecimento lavagem	9000 W
Temperatura pré-enxaguamento	65°C - 75°C
Capacidade cuba pré-enxaguamento	15 litros
Potência bomba pré-enxaguamento	0.2 Hp / 0.15 W
Resistência aquecimento pré-enxaguamento	6000 W
Temperatura enxaguamento	80°C - 90°C
Consumo de água	480 l/h
Resistência aquecimento enxaguamento	27000 W
Capacidade do caldeiro	20 litros
Potência motor arraste	0.25 Hp / 180 W