

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Módulo de Secagem TS-600 para Máquinas de Lavar Loiça Industrial

Informacoes do Produto

SKU: SM1300710

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo

Túnel/Arrasto

Descricao Resumida

Módulo de secagem profissional TS-600 para máquinas de lavar loiça industriais. Otimiza o aproveitamento do ar quente, com 6 kW de aquecimento e 1300 m³/h de ar

circulante para secagem eficiente.

Descricao Completa

Módulo de Secagem Industrial — Principais Vantagens

O módulo de secagem TS-600 foi concebido para otimizar o processo de secagem em máquinas de lavar loiça industriais, garantindo resultados impecáveis e eficientes. A sua tecnologia avançada, com bicos de impulsão e labirintos laterais, permite um aproveitamento excecional do ar quente, o que se traduz numa secagem rápida e uniforme da louça, minimizando custos energéticos e otimizando o fluxo de trabalho na sua cozinha profissional.

Equipado com controlo termostático de temperatura, este módulo de secagem (ou secador industrial) assegura uma performance constante e adaptada às necessidades específicas de cada ciclo de lavagem. O sistema de arraste integrado otimiza o percurso da cesta, maximizando a exposição ao ar quente e garantindo que cada peça sai perfeitamente seca. A descarga incorporada para evacuar restos de água contribui para a higiene e durabilidade do equipamento.

Aplicações

Este módulo de secagem é indispensável para cozinhas de alta performance em hotéis, restaurantes, cantinas industriais e serviços de catering que operam com máquinas de lavar loiça por arraste ou túnel. A sua capacidade de processamento eficiente de grandes volumes de louça com resultados de secagem superiores contribui significativamente para a otimização de tempo e recursos, garantindo que a louça esteja pronta para ser utilizada de imediato, mesmo nos períodos de maior afluência.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Potência Ventilador	1 HP / 0,75 kW
Resistência Aquecimento	6 kW
Ar Circulante	1300 m³/h
Comprimento TS-600	+600 mm (para SRC-1800)
Comprimento TS-600	+400 mm (para SRC-2200-5000)