

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Módulo de Secagem Industrial para Máquinas de Lavar Louça

Informacoes do Produto

SKU: SM1300708

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo

Túnel/Arrasto

Descricao Resumida

Módulo de secagem industrial 600-D para máquinas de lavar louça, 1 HP (0,75 kW) e 6 kW de aquecimento, com ar circulante de 1300 m³/h, trifásico, ideal para otimizar a

secagem.

Descricao Completa

Módulo de Secagem Industrial – Principais Vantagens

Este módulo de secagem (também conhecido como secador de louça) foi concebido para otimizar o processo de secagem em máquinas de lavar louça industriais, garantindo resultados impecáveis e prontos a usar. Graças ao seu design inovador, com bicos de impulsão e labirintos laterais, o aproveitamento do ar quente é maximizado, resultando numa secagem eficiente e uniforme para uma vasta gama de utensílios.

O controlo termostático da temperatura oferece precisão e controlo, adaptando-se às necessidades específicas de cada ciclo de lavagem. Além disso, o sistema de arraste integrado otimiza o percurso da cesta, assegurando que cada peça de louça receba o tratamento de secagem ideal antes de ser descarregada. A descarga incorporada para evacuar restos de água contribui para a higiene e manutenção do sistema.

Aplicações

Ideal para cozinhas industriais, restaurantes, hotéis e pastelarias com elevado volume de lavagem, este módulo de secagem é indispensável para operações que exigem rapidez e qualidade na secagem de louça. É perfeito para integrar em sistemas de lavagem de arrasto ou túnel, complementando a eficiência e o fluxo de trabalho em ambientes profissionais exigentes.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Modelo	600-D
Potência Ventilador	1 HP / 0,75 kW
Potência Aquecimento	6 kW
Ar Circulante	1300 m³/h
Comprimento	+600 mm (SRC-1800), +400 mm (SRC-2200-5000)
Tensão	220 V

Fases

Trifásico