

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Módulo de Secagem para Máquina de Lavar Loiça de Arrasto 600 mm

Informacoes do Produto

SKU: SM1300709

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo

Túnel/Arrasto

Descricao Resumida

Módulo de secagem industrial de 600 mm para máquinas de lavar loiça de arrasto. Otimiza o ar quente para secagem eficiente e controlo termostático da temperatura.

Módulo de Secagem Industrial — Principais Vantagens

Este módulo de secagem industrial (também conhecido como secador de loiça ou túnel de secagem) é otimizado para um aproveitamento superior do ar quente, garantindo resultados de secagem impecáveis em equipamentos de lavagem de loiça de arrasto. A eficiência é maximizada graças aos bicos de impulsão e labirintos laterais, concebidos para uma distribuição uniforme do calor.

O controlo termostático da temperatura permite ajustar com precisão as condições de secagem, adaptando-se às necessidades específicas de diferentes cargas de loiça e otimizando o consumo energético. Projetado para uma integração perfeita, este sistema de secagem assegura a máxima higiene e brilho, essenciais em ambientes de alta exigência como restaurantes, hotéis e cozinhas industriais.

Além disso, o sistema de arraste para máximo aproveitamento do percurso da cesta e uma descarga incorporada para evacuação eficaz dos restos de água contribuem para um funcionamento contínuo e sem interrupções, elevando a produtividade da sua operação. A construção robusta garante durabilidade e desempenho consistente a longo prazo.

Aplicações

Ideal para cozinhas profissionais de grande volume, como as de hotéis, restaurantes de alta capacidade, cantinas hospitalares e refeitórios industriais. Este módulo de secagem é indispensável em linhas de lavagem de loiça de arrasto, onde a rapidez e a qualidade da secagem são cruciais para manter um fluxo de trabalho eficiente e garantir os mais altos padrões de higiene. A sua adaptabilidade permite a utilização em diferentes tamanhos de instalações, desde que integrem máquinas de lavar loiça de túnel.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Potência Ventilador	1 HP / 0,75 kW
Potência Aquecimento	6 kW
Ar Circulante	1300 m³/h
Controlo de Temperatura	Termostático
Comprimento Adicional (SRC-1800)	+600 mm

Característica	Detalhe
Comprimento Adicional (SRC-2200-5000)	+400 mm