

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Descascador de Batatas Elétrico PP-12+ 230V, 12 kg, 400W

Informacoes do Produto

SKU:	SM1000421	Modelo:	1000421
Marca:	Sammic	EAN:	8435561004242

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561004242
Modelo	1000421
Capacidade (kg)	11–20 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada

Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico
Tipo	Descascador

Descricao Resumida

Descascador industrial de batatas elétrico com capacidade de 12 kg por ciclo e produção até 300 kg/h. Ideal para HORECA, 400W, 230V.

Descricao Completa

Descascador de Batatas Industrial — Descascador Industrial PP-12+ — Principais Vantagens

O descascador industrial de batatas PP-12+ (também conhecido como peladora de batatas) é uma solução robusta e eficiente para cozinhas profissionais que exigem rapidez e qualidade no pré-preparo de grandes volumes de legumes. Desenvolvido para o setor HORECA e hotelaria, este equipamento garante um descasque por abrasão que preserva a integridade do produto, minimizando o desperdício.

A sua construção em alumínio de alta resistência e o abrasivo duradouro asseguram uma longa vida útil e desempenho consistente mesmo em ambientes de utilização intensiva. Equipado com um painel de comandos intuitivo, este descascador permite um controlo preciso do processo, otimizando o tempo de trabalho e a produtividade da sua cozinha.

Aplicações

Este descascador elétrico é ideal para restaurantes de grande volume, hotéis, cantinas, hospitais e outras cozinhas industriais que processam grandes quantidades de batatas e outros legumes similares diariamente. A sua capacidade de 12 kg por ciclo e produção horária de até 300 kg garantem eficiência e agilidade, tornando-o um investimento essencial para otimizar os processos de pré-preparo e reduzir os custos de mão de obra.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Construção	Alumínio de alta resistência
Método de Descasque	Abrasão (lateral e prato)
Cilindro	Orientável
Painel de Comandos	Pulsador de arranque, paragem e temporizador
Produção Horária	220 kg - 300 kg
Capacidade de Carga por Ciclo	12 kg
Temporizador	0 a 6 minutos
Potência Total	400 W
Velocidade do Prato	317 rpm
Alimentação Elétrica	230 V / 50 Hz / 1~ (2.9 A)
Conexão Elétrica	2P+G
Dimensões Exteriores (L x P x A)	395 mm x 700 mm x 517 mm
Dimensões com Suporte (L x P x A)	411 mm x 700 mm x 1090 mm
Peso Líquido	38 kg